

连云港齿轮油PQ指数检测、油品酸值测试

产品名称	连云港齿轮油PQ指数检测、油品酸值测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	齿轮油PQ指:油品酸值测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

NB/SH/T 0467-2010 外观、运动粘度（40）、黏度指数、表观粘度达150Pa·S时的温度、闪点（开口）、倾点、机械杂质、水分、铜片腐蚀、液相锈蚀试验、泡沫特性（泡沫倾向性/泡沫稳定性）、抗乳化性、氧化安定性、承载能力、抗磨损性能（四球机法）、抗磨损性能（FZG或CL-100齿轮机法）。

1、合适的粘度及良好的粘温性,粘度是齿轮油*基本的性能。粘度大，形成的润滑油膜较厚，抗负载能力相对较大。

2、足够的极压抗磨性

极压抗磨性是齿轮油*重要的性

3、良好的抗乳化性

4、良好的氧化安定性和热安定性

5、良好的抗泡性

6、良好的防锈防腐蚀性

齿轮油检测标准及项目：

（1）GB 运动黏度（40、100）、倾点、表观粘度达150Pa·S时的温度、闪点（开口）、成沟点、粘度指数、起泡性、腐蚀试验、机械杂质、水分、戊烷不溶物、硫酸盐灰分、硫、磷、氮、钙、贮存稳定性、锈蚀试验、抗擦伤试验、承载能力、热氧化安定性。

（2）GB 5093-2011 运动黏度（40、100）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、水分、机械杂质、铜片

腐蚀、液相锈蚀、氧化安定性、旋转氧弹、泡沫性、抗乳化性、极压性能、承载能力、剪切安定性、四球机试验。

检测齿轮油产品包括：

中负荷车辆齿轮油检测

合成工业齿轮油检测

重负荷车辆齿轮油（GL-5）

工业闭式齿轮油（GL-5）