

# 水冷活塞冷水机组 北京、上海、广州等地的产品展示

产品名称	水冷活塞冷水机组 北京、上海、广州等地的产品展示
公司名称	北京市克莱亚特空调科技有限公司
价格	3.00/普通
规格参数	
公司地址	北京市海淀区金庄1号院1号楼北新大厦4层419
联系电话	010-51507853

## 产品详情

性能卓越。采用运行可靠、低噪声、高能效比的进口半封闭活塞式压缩机、国际名牌换热器，品质超群，合理的匹配设计，保证机组高效可靠运行。程序控制器自动均衡各台压缩机的运行时间，使各台压缩机磨损相近，延长了机组使用寿命。用户可根据需要设定冷冻水出水温度，微机根据冷水出水温度自动控制压缩机的卸载和启停数目，调节冷量输出，满足不同负荷要求，保证机组的合理效率，节能省电，具有良好的经济效益。

- 安全可靠。机组配电脑微处理控制系统，运行时逐台卸载启动，降低启动电流，避免对电网的冲击，增强了电网的安全性。具有完备的多项自动保护装置。压缩机自带绕阻过热，油压不足等保护。随机配有水流开关，保证当冷冻水或冷却水流量不足时，机组停机保护。另设有系统高低压保护开关和蒸发器防冻保护开关，大大增强了机组在低温区的运行可靠性。电脑控制系统具有自锁功能，当机组任一安全装置发生动作时，机组便会自动停机保护，相应的报警装置会报警。指导系统恢复正常并且复位开关按下后，系统才能重新运行。
- 安装简便。机组已在厂内完成系统管路组装和电气控制电路的安装调试，因此用户只需在现场进行外接电源和冷却水、冷冻水系统的安装，机组即可投入使用。
- 操作简便。专为活塞冷水机组设计的电脑微处理系统性能优良、工作可靠，自动模式时，在电脑程序控制下，机组能自动开机、停机、能量调节和安全监测，自动化程度高，在无人操作的情况下，正常安全运行。手动模式下，通过操作面板，实现机组的可控、可调，为专业人员的现场调试检修提供方便。根据用户要求可在控制器上配置RS-485通讯接口，实现机组的远程控制和集中实时监控，使机组适合为智能大厦服务。
- 结构紧凑。该设备选用的进口半封闭活塞压缩机，具有体积小、噪音低、高能效比、耐恶劣环境的特点，换热器结构紧凑。因而机组具有结构紧凑、效率高、寿命长、重量轻、安装简便的特点。

供冷量(kW):127.6~765.6 · 名义输入功率(kW):27.5~165 · 制冷剂:R22 · 运行电流:78~468  
· 机组外形尺寸:----- · 冷量调节范围:67%、100% · 机组重量(kg):698~4220 联系人:李小姐  
联系电话:010-88460850