

建筑KQGZ抗震球形钢支座活动位移量 $\pm 250\text{mm}$ 技术标准

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 建筑KQGZ抗震球形钢支座活动位移量 $\pm 250\text{mm}$ 技术标准 |
| 公司名称 | 衡水桥兴工程技术有限公司 |
| 价格 | 3366.00/件 |
| 规格参数 | 承载:4000KN-25000KN 滑移: ± 250 尺寸:450*650*200 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号 |
| 联系电话 | 15103280288 15103280288 |

产品详情

建筑KQGZ抗震球形钢支座活动位移量 $\pm 250\text{mm}$ 技术标准；

KQGZ抗震球形钢支座球型橡胶开箱后不得任意转动连接螺栓和拆卸支座部件。产品特点 结构新颖：独特的转动条结构提升了支座的转动及受力性能；包覆不锈钢的球冠转动面提升了支座的转动性能。材质优良：耐磨材料采用改性超高分子量聚乙烯，提升了支座的耐磨性能、滑动性能和使用寿命；优质材料的采用提高了设计面压，减小了支座的尺寸，减轻了重量，降低了工程造价。

KQGZ抗震球形钢支座单向活动型支座活动方向横向放置时横桥向的位移量和双向活动型支座横桥向的位移量为 $\pm 40\text{mm}$ ；

KQGZ抗震球形钢支座单向活动型支座的的活动方向和双向活动型支座的顺桥向位移量分为 $\pm 50\text{mm}$ ， $\pm 100\text{mm}$ ， $\pm 150\text{mm}$ ， $\pm 200\text{mm}$ ， $\pm 250\text{mm}$ ， $\pm 300\text{mm}$ 。