

深圳380v变220v变压器 研磨机变压器20kva

产品名称	深圳380v变220v变压器 研磨机变压器20kva
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压参数:380v变220v 220v变380v 应用范围:研磨机 CNC机床 自动化机械
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

深圳380v变220v变压器 研磨机变压器20kva 台湾研磨机变压器 三相380v变220v 进口机床变压器

三相变压器产品广泛用于工矿企业、纺织机械、印刷包装、石油化工、学校、商场、电梯、邮电通信、医疗机械，办公设备、测试设备，工业自动化设备、家用电器，高层建筑，机床，隧道的输配电及进口设备等所有需要正常电压保证的场合。

变压器的铁心采用优质冷轧硅钢片叠制而成，根据绝缘等级的不同而使用不同的绝缘漆，这样能有效降低变压器噪声，减少盐雾等对变压器的影响。根据防护等级的不同而使用不同的厚度的材料加工箱体，结构上既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器进出线口也非常人性化。可根据用户要求安装电压表，电流表、指示灯，塑壳断路器，交流接触器等。

公司采用先进的制作工艺，有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备绕组采用脱胎整列绕制方法对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级。更具有损耗低、噪声小、防火性能好和不污染环境，防潮、维护方便，长久耐用等优点，能深入负荷中心，深受市场好评，被广泛用于地铁、工厂、机场、学校、实验室、车站、建筑、矿业隧道等输配电场所。

380v变220v变压器采用材料说明：

一、铁芯

采用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求

和使用条件，选用*合适之材料，使变压器性能设计达到**。（常规材料为全新优质硅钢片）。

二、线材

采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155 ）、H级（180 ）、HC级（200 ）、C级（220 ）。（常规耐温等级为H级180 ）。

三、绝缘材料

采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

四、接线端子排

小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

五、夹件

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

六、外壳

常规采用优质不生锈铁钣金加工制作，防尘防护，外壳配输入输出电压表，指示。风机扇热箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路（特殊带脚轮，电流表，漏电保护开关）适合室内用。特殊有不锈钢钣金加工，户外用防水防雨等（订货时需要说明清楚）。

变压器基本作用；升压，降压，电压变换；电流变换；阻抗变换；安全隔离。