

阜新汽车衡,汽车衡维修,电子地磅

产品名称	阜新汽车衡,汽车衡维修,电子地磅
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	2199.00/台
规格参数	品牌:铭远 型号:SCS/ZCS 产地:东北
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

产品详情

6.零件焊接采用CO2保护焊接，全满焊。无点焊虚焊。保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。【图片
【段落1】辽宁铭远智能物流秤产品概述：智能物流秤是采用全新的优质碳钢/不锈钢称台，配用单只高精度精密型单剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成的电子秤。承重称架选用焊接型、压铸型结构件、配备不锈钢秤盘，造型美观结构牢固。辽宁铭远智能物流秤技术参数：1.秤体规格：300*400mm
2.称量：150kg3.分度值：0.05kg4.去皮范围：称量电子汽车衡按传感器输出信号分类可分为模拟式汽车衡和数字式汽车衡；按称量方式分为静态汽车衡和动态汽车衡；按安装方式可分为地上衡和地中衡；按秤台结构分为钢结构台面和混凝土台面；按使用环境状况可分为防爆电子汽车衡和非防爆电子汽车衡；按汽车衡的自动化程度可分为非自动汽车衡和自动汽车衡。随着企业管理水平的不断提高，无人值守的自动电子汽车衡正成为未来汽车衡的发展方向。测量范围在允许误差限内被测量值的范围。测量范围上限值和下限值的代数差。度被测量的测量结果与真值间的一致程度。重复性在所有下述条件下，对同一被测量的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度：相同测量方法相同观测者相同测量仪器相同地点相同使用条件在短时期内的重复。电子式地秤通常采用多个传感器结构，是一种易于拆卸、运输，并能在地点迅速组装的大型衡器。由承重台、传力机构、限位机构、接线盒、剪切式低外形传感器、显示控制器等部分组成(图4)。 承重台：由主梁、横梁和铺设在它们之间的承重钢板以及副梁等构成的网格状结构。主梁在上方，能降低台面距地面的高度和缩短秤两侧引道长度。 传力机构：将被称物体的重力传递给传感器的球形传力装置。它能防止侧向力和偏载带来的计量误差。 限位机构：允许承重台系统在一定范围内摆动，但限制它的水平位移。 接线盒：它将多个传感器的输出信号叠加后送入显示控制器，并可通过调节保持每个传感器输出一致。 剪切式低外形传感器：具有高度尺寸小、对力的作用点的微小位置变化不敏感、抗侧向力强等特点。 显示控制器：能根据来自传感器的载荷信号准确、迅速、稳定地显示出被称物质质量值，并向传感器输出激励电流。