

418型VAE乳胶 映辉胶业

产品名称	418型VAE乳胶 映辉胶业
公司名称	连云港市映辉胶业有限公司
价格	6200.00/吨
规格参数	厂家(产地):映辉胶业 牌号:映辉英辉 用途级别:木制品
公司地址	连云港经济技术开发区大浦工业区临浦路12号
联系电话	0518-82340221 13905133227

产品详情

厂家(产地)	映辉胶业	牌号	映辉 英辉
用途级别	木制品		

4kg、9kg、17kg、20kg塑桶 /25kg纸板桶

产品简介：vae白乳胶系以醋酸乙烯—乙烯共聚乳液（vae）为基料合成的白乳胶。其突出特点是初粘性能好，粘接力强，干燥时间短，韧性较好，耐水、耐酸碱、防冻、阻燃、无毒无味、不影响身体健康，安全环保。其中101（418）、020（421）型使用于普通纸张、木材、布等多孔性材料的粘接。如一般的家具制作，胶合板、人造板、纸制品加工、布之粘接等。040（416），050（417）则广泛应用于高档家庭装修、高档家具制作、各类木材加工，出口拼版的拼接、指接等粘接工艺。具体指标如下：执行标准：q

项目	指标	010(418)	020(421)	020(421)	050(417)
外观	白色粘稠液体				
不挥发物%	23	25	30	35	
粘度pa.s	0.5				
ph值	5-8.5				

注意事项施工方法:首先将粘接物的表面处理得清洁、干爽、无污垢、无油腻、无尘埃，其次将产品薄而均匀地涂在一边物面，将两物面粘合压紧，可用夹子、胶带或重物轻轻压住粘接物的两面。对于承受压力的粘接，夹住的时间须延长。如遇阴雨潮湿环境则不宜施工。贮存运输：本品要贮存于凉爽干燥处，温度控制在5—40。保质期一年，如超过一年胶无异常，经检验合格可继续使用。本品属非危险品，运输符合非危险品运输规则，运输过程中注意防冻（温度应大于5）防止雨淋和日光曝晒等必要的防护。注意事项：本公司技术部随时提供咨询服务。我们建议通过实验以确定我们的产品对您具体用途的适用

性。为此我们对超过其产品价值的部分不承担责任。