

# 清远衣柜板材甲醛检测 家庭装修木材甲醛检测

产品名称	清远衣柜板材甲醛检测 家庭装修木材甲醛检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

- 1、衣柜甲醛含量不高于每立方米0.124毫克一般是正常的。
- 2、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》中规定，室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量为不高于0.124毫克/立方米，限量标识为E1。若衣柜甲醛排放量若高于0.124毫克/立方米，就属于不合格产品。

如何检测衣柜是否有甲醛？

- 1、将衣柜的门关上24小时左右，然后将衣柜门打开，看是否有刺鼻气味飘出。要是气味非常重，那么肯定是有甲醛的。而要是不刺鼻不刺眼的话，则甲醛浓度是比较小的，可放心使用。
- 2、看自家的衣柜是使用何种材料制作而成的，要是细木板、密度板，则需要看使用的量是多少，要是超过两张以上的，则有可能会超标，就要特别注意了。像是床头，一般是用密度板制作，是容易出现甲醛超标的。
- 3、或者是自行购买甲醛检测盒，进行衣柜甲醛测量，也能得出衣柜是否含有甲醛。而且甲醛检测盒价格便宜，使用起来也非常方便。

新买的衣柜甲醛怎么去除\*有效？

- 1、衣柜甲醛的挥发是一个持续、漫长的过程，对于新做的衣柜至少应放置通风1至2个月才能入住。
- 2、也可以使用其他的方法来加快甲醛的消散速度，比如在衣服里面放置一些活性炭，活性炭具有良好的吸附作用，可以用来吸收空气中的甲醛，降低甲醛浓度。
- 3、或者也可以在衣柜周围摆放些绿植，如吊兰、绿萝等。

衣柜为什么会存有甲醛？

通俗来说就是在板材、家具、涂料、胶黏剂生产过程中，需要大量的甲醛作为载体，但甲醛在高温的生产线中，大部分的甲醛已经生成了胶，已不再是甲醛，这类已经反应掉的甲醛对人体已经没有危害。在生产的过程中，有一小部分的甲醛没有参加反应，就变成了游离甲醛。因此，对于新购买回来的一柜，应先通风1至2个月才可以使用。