

东莞CNC机床变压器380v变220v

产品名称	东莞CNC机床变压器380v变220v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1180.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:ZFSG-20kva 30kva 产地:东莞东城
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

东莞CNC机床变压器380v变220v 数控机床变压器 加工中心变压器 380变220v三相变压器

机床变压器可分为：控制变压器、带箱变压器

CNC数控机床上的变压器是干式变压器。1、干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场，码头CNC机械设备等场所，简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却（AN）和强迫空气冷却（AF）。2、自然空冷时，变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时，变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行，或应急事故过负荷运行；由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大，处于非经济运行状态，故不应使其处于长时间连续过负荷运行。

隔离变压器和自耦变压器是各种电源及电气设备的主要部件，本公司采用先进的制作工艺，有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

技术参数（可根据用户需求订制各种非标产品）

相位	单相	三相
规格	1KVA-150KVA	1KVA-2000KVA
输入电压	1 220V/110V	3 380V/220V 200V
输出电压	可根据用户需求订制各种电压	
频率	50/60Hz	
连接制式	Y/ 任益组合(适用于隔离变压器)	
效率	98%	

绝缘等级	可按客户要求订制
过载能力	允许1.2倍额定负载2小时.
冷却方式	风冷
噪声	35dB (一公尺内)
温升	60
绝缘电阻	5M
抗电强度	3000VAC/1min
设计寿命	20年
工作环境	温度：-20 ~ +40 湿度： 93%RH 不结露
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘

东莞CNC机床变压器380v变220v 数控机床变压器 加工中心变压器 380变220v三相变压器

隔离变压器在交流电源输入端的特点1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重，采用隔离变压器，可以去掉三次谐波和减少干扰信号。2、采用隔离变压器可以产生新的中性线，避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。3、非线性负载引起的电流波形畸变（如三次谐波）可被隔离而不污染电网。隔离变压器在交流电源输出端的特点4、防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染，起到净化电网的作用。5、在隔离变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性，得到能反应实际情况的控制信号。6、若负载不平衡，也不影响稳压电源的正常工作。

380v变220v机床变压器详情请咨询卓尔凡张女士