

防爆产品检测办理：防爆正压柜有利于防止发生火花

产品名称	防爆产品检测办理：防爆正压柜有利于防止发生火花
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

限制电能通常意味着通过保持低电压和低电流来产生火花的可能性。24伏电路通常用于本质设备，因为低电势防爆正压柜有助于防产生火花。电流通常也受到限制。另一方面，防爆是在设计设备，不是为了防着火，而是在设备内部包含任何爆炸物。在危险环境中使用过电气设备的任何人都可能熟悉厚重的铸铝电气外壳。

这些设计旨在将外壳内的任何爆炸都包含在内。这允许具有较高功率的设备在这些环境中运行。但是，重要的是要保持外壳的完整性，尤其是在电缆入口处。通常需要使用带有导管密封的导管，以防爆炸通过电缆入口点从外壳中逸出，同时也有害物质进入外壳。使设备在危险环境中使用的确切方法针对每台设备。

没有一种方法适合所有人，因此在设计系统时，了解所有选项并评估适合您的操作的方法至关重要。每个工厂中的一个主要问题是潜在的着火和爆炸。在许多过程中不可避免地产生易燃气体，蒸气，雾气和粉尘。这就是为什么有无数的标准，法律和保护性法规来确保危险区域的原因。各个行业中的许多应用还要求使用防爆设备。

防爆设备可用于各种行业，例如航空航天和飞机维修场所，建筑工地，HVAC系统，制造和机械加工单元，采矿领域以及油气开采领域。这些行业中使用的重要设备是照明，监视和信号系统。