

徐州市阻燃检测、塑料燃烧性能检测

产品名称	徐州市阻燃检测、塑料燃烧性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	阻燃检测:塑料燃烧性能检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

塑料阻燃检测报告试验标准

1. UL 94 《设备和器具部件用塑料的可燃性实验》；
2. GB/T 2408 《塑料 燃烧性能的测定》；
3. IEC 60695-11-10 《着火危险试验 第 11-10 部分：试验火焰》。

塑料阻燃检测的用途

塑料阻燃检测用于测定用于制造设备和器具的塑料的可燃性。它常被用于检测对于可燃性有特殊要求的产品，其结果会作为*基本的指示。塑料阻燃特性的评估用在以下用途，但并不仅仅局限于这些用途，包括易点燃性、燃烧速度、火焰传播、燃烧的贡献、燃烧强度以及燃烧产物等。

塑料阻燃等级判定标准

塑料阻燃等级由 V-0、V-1、V-2 向 HB 逐级递减。

V-0 等级：对塑料样品进行两次 10 秒的燃烧测试后，火焰在 30 秒内熄灭，不能有燃烧物掉下。

V-1 等级：对塑料样品进行两次 10 秒的燃烧测试后，火焰在 60 秒内熄灭，不能有燃烧物掉下。

V-2 等级：对塑料样品进行两次 10 秒的燃烧测试后，火焰在 60 秒内熄灭，可以有燃烧物掉下。

HB 等级：UL94 和 CSA C22.2 No 0.17 标准中的阻燃等级。要求对于 3 到 13 毫米厚的塑料样品，燃烧速度小于 40 毫米每分钟；小于 3 毫米厚的样品，燃烧速度小于 70

毫米每分钟；或者在 100 毫米的标志前熄灭。