

多功能装饰胶 yh188

产品名称	多功能装饰胶 yh188
公司名称	连云港市映辉胶业有限公司
价格	14.00/吨
规格参数	型号:yh188 品牌:映辉
公司地址	连云港经济技术开发区大浦工业区临浦路12号
联系电话	0518-82340221 13905133227

产品详情

型号	yh188	品牌	映辉
粘合材料类型	皮革、塑料类、纤维类、木材类、纸张类、其他	有效物质	30 (%)
剪切强度	1 (MPa)		

以非苯溶剂.合成橡胶.树脂制成的溶剂型胶粘剂,主要用于房屋建筑.装修.装饰中木质材料.橡胶.铝塑材料等的粘接及汽车装璜 .

本品是用新型高分子材料,经特殊工艺生产的溶剂型胶粘剂,具有涂胶容易、固化较快、初粘力大、牢固耐久、不含类溶剂、气味小等特点,正确使用不影响人体健康。使用方法:

- 1、将粘合面的油质尘垢等污物擦掉,然后打毛、干燥。
- 2、用刮板或毛刷在粘合面上由内向外均匀涂胶(特大面积胶合,建议在两个粘合面上同时涂胶),晾置5-15分钟(以胶层略显不粘手为准)。
- 3、一次对准后粘合面,由内向外挤压(排除气泡),用橡胶锤或木锤敲击压实,24小时后可达到使用强度。

技术指标:

指标名称	指标	应用范围
外观	浅黄色透明或半透明粘稠液体,无凝胶,无机机械杂质。	适用于居室装修、汽车内饰和美术广告等行业。可粘接胶合板、铝塑板、防火板、密度板、柳板、亚麻板等木质材料,还可粘接部分铁、铝等金属性装饰材料及橡胶、塑料、皮革、纸箱、纸盒、织物等其他材料。
不挥发物含量%	30	
粘度(23±2) mpa.s	200-800	
拉伸剪切强度, mpa	1.0	

注意事项：

- 1、如果用双氧水、信那水等处理被粘材料反面，则一定要在涂胶前进行。
- 2、开盖时用手按住盖面，以免胶液热胀喷出。
- 3、本品不宜在阳光直射及温度超过60 的地方使用。
- 4、勿让儿童接触，不可入口。
- 5、低温通风隔离火中贮存，严禁太阳曝晒。