

重庆户外传媒LED显示屏

产品名称	重庆户外传媒LED显示屏
公司名称	重庆德彩显示屏销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区江北机场附近
联系电话	023-13717023465

产品详情

抵制日货！重庆户外传媒LED显示屏深圳德彩制造，

重庆LED租赁屏，重庆LED节能屏，LED显示屏工厂重庆批发，重庆活动舞台LED背景屏，重庆LED显示屏工程公司，LED显示屏重庆经销商，深圳自动化程度最高、自动化设备最齐全的显示屏企业，丁勇 13717023465 QQ：670593429 <http://www.dicolorled.com>

德彩户外节能显示屏技术(P16、P20户外静态)介绍

【全球首款基于台湾聚积MBI5035驱动IC的节能显示屏】特点：1、比传统屏节约一半的用电量！2、传统屏峰值功耗大约800W，德彩节能屏比传统屏节能近50%，峰值功耗大约480W，红、绿、蓝灯都采用3.3V供电，采用台湾聚积MBI5035 IC, 业界首创！平均功耗约240W。

3、不光LED供电部分采用节能设计，在信号控制系统和温度控制方面均采用节能设计；屏体亮点：

1、整屏平整度非常好，一致性非常高，无论从任何角度看都保持良好的白平衡，不偏色；

2、采用私模套件，有如下产品优势：

n 纯黑面罩，以及特殊吸光的面罩设计，对比度高，可高达6000:1的对比度，显示画面更清晰

n 特殊的遮阳罩设计，整体设计看起来灵活、丰富；

n 特殊的纵横结构设计，使套件平整度好，完全没有模块边界效应。

在**常规型产品**的基础上，**节能型产品**的"显示效果"方面增强如下特性：

(1) 高刷新频率，静态屏4000HZ以上，达到"广电级"播放要求；

(2) 高灰度等级，扫描屏8192级、静态屏65536级，画面显示极其细腻；

(3) 最佳一致性，采用亮度色度校正技术，一致性达到行业最佳水准，画面显示清晰度非常高！

在**常规型产品**的基础上，**节能型产品**的"节能效果"方面进行如下设计：

(1) 优化产品的电路设计，减少热能损耗； (2) 选用亮度等级更高的LED发光管；

(3) 选择工作电压更低的驱动电路芯片；

(4) 在控制系统方面选择工作电压更低的系统方案；

(5) 优化了散热系统，降低能耗；

节能型

产品，在常规型产

品基础上，对显示效果和能耗表现，

均进行了系统性的升级，使得[LED显示屏](#)的使用效果和综合能耗，均达到行业领先水平。