

# 装卸鹤管

产品名称	装卸鹤管
公司名称	连云港锦缘石化设备制造有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省连云港市海州开发区纬二路7号
联系电话	86-0518886097912 13511562013

## 产品详情

产品简介：流体装卸臂是用转动灵活，密封性能好的旋转接头与管道串联起来，用于槽车与栈桥（台）储运管线之间传输液体介质的挠性设备。关键部件旋转接头，外圈采用合金钢，内圈采用不锈钢或衬聚四氟乙烯（PTFE），保证其能够安全、可靠地用于高温、低温、强腐蚀性的介质。密封圈采用增强聚四氟乙烯材料，内衬不锈钢弹性支承环，密封经抛光处理，具有优越的自润滑性及超强的耐腐蚀性。

技术参数：公称直径 ---按液相管口径：DN50 DN80 DN150；使用场合

---AL--用于汽车、火车槽车的装卸作业 装卸位置 ---1--顶部装卸 2--底部装卸 旋转接头数量

---4--4只旋转接头 5--5只旋转接头 有无气粗管 ---0--无气相管 1--有气相管 液相管结构型式 ---1--上接式

2--下接式 3--上翻式 4--下翻式 ]旋向 ---R--右侧型 L--左侧型；适用介质：各种液态和气态产品

连接法兰规格及标准：公称口径：DN50—DN150 设计温度：-196 --+250

设计压力：-0.08MPa-----+4.0 MPa 产品特点：1、旋转接头和密封件 2、平衡装置形式多样、随遇平衡

3、活动范围大、挠性好 4、自动控制、操作简便、安全可靠 5、使用寿命长、维修方便、适用介质广泛

6、规格齐全、结构多样、适应性强。