

# 销售PASCAL帕斯卡气动泵HPX6308 HPX6312 HPX6306

产品名称	销售PASCAL帕斯卡气动泵HPX6308 HPX6312 HPX6306
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

日本PASCAL帕斯卡

日本PASCAL气动泵 日本PASCAL增压泵 日本PASCAL柱塞泵

日本PASCAL齿轮泵 日本PASCAL叶片泵 日本PASCAL换向阀

日本PASCAL方向阀 日本PASCAL溢流阀 日本PASCAL电磁阀

日本帕斯卡支撑缸 日本PASCAL液压缸 日本PASCAL油缸

日本PASCAL气动泵HPX6308 日本PASCAL气动泵HPX6312

日本PASCAL气动泵HPX6306 日本PASCAL气动泵HPX6310

日本PASCAL气动泵HPX6308-HCK-B

日本PASCAL气动泵PH6308 日本PASCAL气动泵HPH6312

日本PASCAL气动泵HPE6308 日本PASCAL气动泵HPX6208

日本PASCAL气动泵HPX6312-C

日本PASCAL气动泵VPG3-S41 日本PASCAL气动泵HPX6312P-ANC-A

日本PASCAL气动泵HPX6308-B 日本PASCAL气动泵HPX6306U-D

日本PASCAL气动泵HPH6308-B 日本PASCAL气动泵HPX6310-C

日本PASCAL气动泵HPX6308-C 日本PASCAL气动泵HPX6308U-B

日本PASCAL气动泵HPX6308-D 日本PASCAL气动泵HPX6308-A

日本PASCAL单向阀VCB-HGS 日本PASCAL气动泵HPH6310

日本PASCAL压力开关SAA210P-F 日本PASCAL压力开关 SAA400EF

日本PASCAL压力开关 SAA40EF 日本PASCAL气缸DNF1200-50

日本帕斯卡X6308U气动泵

日本PASCAL电磁阀DSG-02-2B2-N-2A-EU

日本PASCAL油缸 日本帕斯卡油缸

日本PASCAL油缸 CTU06-R(41548F)

日本PASCAL油缸 CTU06-L(41549F)

日本PASCAL油缸 CLU10-F

日本PASCAL油缸 CLU10-R

日本PASCAL油缸 CTU06-RS20(41426F)

日本PASCAL油缸 CTU06-LN30(40969F)

日本PASCAL油缸 CTU06-RN30(40969F)

日本PASCAL油缸 CTU06-L(40969F)

日本PASCAL油缸 CTU06-RN45(40969F)

日本PASCAL油缸 CTU06-RN45(41579F)

日本PASCAL油缸 CTU06-LN30

日本PASCAL油缸 CTU06-RS20

日本PASCAL帕斯卡DNK4200-50

日本PASCAL帕斯卡DNK4200-100

日本PASCAL帕斯卡DNK4200-125

日本PASCAL帕斯卡DNK6600-80

日本PASCAL帕斯卡DNK6600-100

日本PASCAL帕斯卡DNK6600-125

日本PASCAL帕斯卡DNK9500-32

日本PASCAL帕斯卡DNK9500-38

日本PASCAL帕斯卡DNK9500-80

内啮合齿轮泵，它由一对相互啮合的内齿轮及它们中间的月牙形件、泵壳等构成。月牙形件的作用是将吸入室和排出室隔开。当主动齿轮旋转时，在齿轮脱开啮合的地方形成局部真空，液体被吸入泵内充满吸入室各齿间，然后沿月牙形件的内外两侧分两路进入排出室。在轮齿进入啮合的地方，存在于齿间的液体被挤压而送进排出管。

齿轮泵除具有自吸能力、流量与排出压力无关等特点外，泵壳上无吸入阀和排出阀，具有结构简单，流量均匀、工作可靠等特性，但效率低、噪音和振动大、易磨损，用来输送无腐蚀性、无固体颗粒并且具有润滑能力的各种油类，温度一般不超过70℃，例如润滑油、食用植物油等。一般流量范围为0.045~30m<sup>3</sup>/h，压力范围为0.7-20MPa，工作转速为1200-4000r/min。