

20-25 药品恒温箱 药物冰箱

产品名称	20-25 药品恒温箱 药物冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 用途:冷藏/阴凉/常温 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

20-25 药品恒温箱 药物冰箱公司介绍 福意联是一家实体综合企业，自成立以来以市场需求为导向、以创新设计为、以规范制造为基础、以企业标准为规范、以用户满意为准则，得到了各界人士的大力支持和关注，并同相关行业建立了良好的长期合作的关系。“以德敬人、以诚立人”是福意联的服务宗旨。我们将以便捷的服务来回报广大客户。

20-25 药品恒温箱 药物冰箱介绍 在对照试验中如果试验用药物被交替地分配给受试者，研究者很可能会猜到结果并因此导致试验结果的偏差。通过对试验的随机分配可避免研究者预知试验的结果。简单的制造随机程序的办法就是用计算机产生一个序列随机编码。在大型试验中，偶尔会发生连续几个受试者被分配了相同试验的情况。这时，如果试验提前结束，就会导致每个组患者数目的不均衡。为了避免这种情况的发生，应进行分段（block）随机，即每个随机段每个组中包括相同的受试者人数（如以6分段随机时，每6个人中一定有3个在组，有3个在对照组）。这样可以确保当试验在任何时间提前终止时，每组受试者接受的人数基本相同（实际上，当试验结束时如果入组了6的倍数个的受试者，两组的人数一定相同）。因此在多中心试验中，为了保证每个中心内和各个中心之间的组间均衡性，每个中心均应被分配至少一个随机段的随机码。 20-25 药品恒温箱 药物冰箱参数型号

20-25 药品恒温箱 药物冰箱特点介绍 1,智能微电脑控制，大屏幕液晶显示，所有信息一目了然；
2，制冷、加热双向控温技术，采用强制空气循环。
3,多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、断电报警等。 4.温度传感器，显示箱体内部温度。
5.PTC复合加热技术，加热稳定，升温均衡。 6.采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。
7.透明玻璃门，外门防凝露技术。
8.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。
9.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好。 10.箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

20-25 药品恒温箱 药物冰箱功能：

- 、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 、智能微电脑控制，同步温度湿度数字实时显示、控温精度。

- 、温感，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度偏差范围小。
- 、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 、使用双层强度中空玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 、具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 、箱体采用的彩涂板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 、内嵌式双开门双锁设计，实现专人专管，防止随意开启。
- 、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优质脚轮，止动底脚方便使用。

发给受试者的药物包装盒在试验结束后会由受试者返还给研究者。应向受试者强调返还所有药物包装，包括已用完和剩余药物的包装。这可利于研究者统计患者服用药物的实际情况。还有一种方式是要求受试者填写日记卡，记录每天的用药情况。北京福意联是一家集研发、制造、销售、服务一体化的科技企业，致力于为企业创造产品提供恒温方案的企业。公司秉承以电气技术标准为规范、结合国内客户的需求、为企业提供的恒温方案的理念，为国内、工厂、制药厂、疾控中心、实验室、质监局、大学、科学院等行业提供周到的服务。