

逸克系列 二硫化钼锂基润滑脂

产品名称	逸克系列 二硫化钼锂基润滑脂
公司名称	淄博德逸润滑科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:逸克 型号:3# 产地:山东
公司地址	张店区杏园东路58号
联系电话	18006439129

产品详情

XLM Molybdenum disulfide lithium base grease

概述

XLM二硫化钼锂基润滑脂由脂肪酸锂皂稠化精制矿物油，并加有极压抗磨、抗氧、防锈等添加剂，采用先进生产工艺精制而成，符合GB/T7324标准。

主要性能

二硫化钼的磨擦系数较低，尤其是在重负荷运转条件下磨擦更低，耐高温性能较好。在润滑膜受重负荷，振动冲击或短时间高温的情况下，能补强作用。故本产品特别适用于重负荷和瞬时高温部位的润滑。

用途

适用于轧钢机械、矿山机械、建筑机械、重型起重机械、注塑机械等重负荷的齿轮和轴承的润滑，并能使用于有冲击负荷的部件。

使用温度范围：-20 ~120 。

主要技术指标

项 目	典型数据			试验方法
	1#	2#	3#	
工作锥入度 0.1mm	310~340	265~295	220~250	GB/T269
滴点	176	182	187	GB/T3498
钢网分油（100℃，24h）%	3.9	2.7	2.1	SH/T0324
腐蚀（T2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色或黑色变化			GB/T7326(乙)
蒸发量（99℃，22h）%	1.9	1.6	1.3	GB/T7325
水淋流失量（38℃，1h）%	4.3	3.1	SH/T0109	
延长工作锥入度(10万次)0.1mm	370	340	310	
相似粘度（-10℃，10s ⁻¹ ）Pa.s	480	750	1500	SH/T0048

(此处质量指标数据为平均值,

仅供参考,具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化)

包装规格

本产品采用15kg塑料桶或180kg开口铁桶包装。

使用注意事项

1. 任何润滑产品都应存放在室内或遮挡物下。

2. 当室外存放不可避免时，应首先考虑水平放置，以避免雨水或潮湿空气侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。
3. 产品不应储存在超过60 ° C或严寒的环境中，更不应暴露在强光下，密封避光保存。

健康、安全和环保

1. 健康、安全和环保的资料在本公司产品的“材料安全数据表”(MSDS)中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和紧急救护措施，以及环境因素和废弃物的处理等。
2. 应该注意使用过的润滑油品含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。
3. 如果使用者不依照使用规范或注意事项，甚至不用在所规定的用途上，公司将不承担任何责任。如果用户要将产品用于其他未经推荐的用途上，请事先与公司当地代理商、经销商或公司、营销工程师联络，我们将在第一时间给您恰当的建议。