

西门子G120C变频器0.55KW

产品名称	西门子G120C变频器0.55KW
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

额定电源电压（下限 ... 上限）DC 24 V（DC 19.2 ... 28.8 V）典型功耗 24 W 指令执行时间 位运算 1 ns 字运算 2 ns 定点运算 2 ns 浮点运算 6 ns 存储器 集成工作存储器（程序）9 MB 集成工作存储器（数据）60 MB 装载存储器（SIMATIC 存储卡）*大 32 GB 集成 PROFINET 接口 X1（集成 2 端口交换机）RJ45 100Mbps IP 协议，PROFINET IO 控制器 / 设备，SIMATIC 通信，开放式 IE 通信，Web 服务器，介质冗余，OPC UA X1 做为 PROFINET IO 控制器支持：等时同步，RT，IRT，MRP，MRPD X1 做为 PROFINET IO 设备支持：4.2.2 使用手轮进行加工 功能 X 轴和 Z 轴的手轮未机械连接至进给丝杠。

安装在手轮上的电子脉冲发生器生成数控系统需要用来执行所需平移运动的信息。手轮仅当轴方向开关位于零位置处或个别轴控制键被禁用时有效。

单个手轮脉冲所移动的距离视增量加权设置而定。说明 当手轮增量加权设为“0”或进给率修调加权处于“0”位置时，手轮禁用RT，IRT，MRP，MRPD，共享设备 IO 设备连接数量 *大 512，其中 IRT *大 64 X2 RJ45 100Mbps IP 协议，PROFINET IO 控制器 / 设备，SIMATIC 通信，开放式 IE 通信，Web 服务器，OPC UA X2 做为 PROFINET IO 控制器支持：RT X2 做为 PROFINET IO 设备支持：RT，共享设备 IO 设备连接数量 *大 128 X3 RJ45 1000Mbps IP 协议，SIMATIC 通信，开放式 IE 通信，Web 服务器，OPC UA