

# 铸钢电动开关插板阀、调节型电动闸板阀、污水闸板阀

产品名称	铸钢电动开关插板阀、调节型电动闸板阀、污水闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	型号:PZ973X、H-10C 连接形式:法兰式,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973X、H-10C铸钢电动开关插板阀、调节型电动闸板阀、污水闸板阀概述：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径：DN50~1200mm NPS 2"~24"适用温度：-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN$  mm<sup>3</sup>/s）软密封：\*（零泄漏）公称通径范围：DN50-DN1200闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L连接形式：法兰、对夹堆焊2Cr13、本体密封、堆焊硬质合金填料密封：含油四氟盘根

铸钢电动开关插板阀、调节型电动闸板阀、污水闸板阀电动装置参数：

电源：AC380V、50HZ。标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。可选：配电气控制器铸钢电动开关插板阀、调节型电动闸板阀、污水闸板阀电动特点：

启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。安装高度及位置不受限制。采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。配有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生

铸钢电动开关插板阀、调节型电动闸板阀、污水闸板阀主要性能规范

---

公称压力 (MPa)

---

1.01.6

主要零部件材质

---

体、盖

---

不锈钢、碳钢、灰铸铁

铸钢电动开关插板阀、调节型电动闸板阀、污水闸板阀主要外形及连接尺寸 (mm)

---

MPa

---

1.0

---

.

---

.

---

.

---

.

---

.



