

深圳380v变190v、380v变173v隔离变压器

产品名称	深圳380v变190v、380v变173v隔离变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:100VA-2000KVA可定制 电压:380v变173v 380v变190v
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

三相380v变173v 380v变190v隔离变压器 三相380v变173v 三相380v变190v 三相隔离变压器 抗干扰、过滤谐波变压器

我司生产变压器类型有：隔离变压器/三相变压器/控制变压器/行灯变压器/单相变压器/变压器专业制造商,自耦变压器,启动变压器,防爆变压器,BK变压器,SBK变压器,减压变压器,升压变压器,船用变压器,医用变压器,矿用变压器

隔离变压器的主要作用是：使一次侧与二次侧的电气完全绝缘，也使该回路隔离。另外，利用其铁芯的高频损耗大的特点，从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮，只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时，系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。还有一个很重要的作用就是保护人身安全！隔离危险电压。

三相380v变173v变压器 三相380v变190v变压器

1. 产品能有效隔离部分谐波，抗干扰性强和安全性好的特点。具有体积小、重量轻、维护简单、运行可靠等优点。设计生产严格按照IEC****和相关GB国家标准执行

2. 铁心采用优质冷轧硅钢片精心叠制而成，根据绝缘等级的不同，整体浸渍不同绝缘等级的绝缘漆，能有效降低变压器噪声，减少盐雾，霉菌等对变压器的影响。根据防护等级的不同，变压器箱体由优质钢板制成，结构上既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器接线电缆也很方便连接，设

计充满人性化。可根据用户要求安装电压电流表、电源指示灯、塑壳断路器等。

3. 是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，符合IEC 439、GB5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法

4. 变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外先进水平。LW-SG-20KVA-三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压660V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行

3. 隔离变压器是建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线接线转换为四线 Y_0 系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司为客户设计生产高质量的隔离变压器。

技术参数

输入电压	额定电压 $\pm 10\%$	环境温度	-15 -+40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	$\leq 1000m$
效率	95%	相对湿度	$\leq 90\%$
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质.	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50M	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
电气强度	工频正弦电压2000V/历时1分钟无击穿及闪络现象		
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		
输入电压			

三相380v变173v 380v变190v隔离变压器 三相380v变173v 三相380v变190v 三相隔离变压器 抗干扰、过滤谐波变压器