

全顺V348监护型救护车

产品名称	全顺V348监护型救护车
公司名称	南京卫富特种汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市大明路9号
联系电话	86-02552131136/58869884/52613878 15051886348

产品详情

救护车医疗舱标准配置：1、ABS刹车系统2、中控门锁3、驾驶室电动窗4、原装进口发动机5、驾驶室冷暖空调；医疗舱结构：全套医用甲级环保材料压模成型，无缝设计，边角圆弧处理。整体侧壁系统：L型药品柜，左侧长条吊柜（首创卷帘门），双氧气柜，杂物柜，双层设备架，顶置多功能模块，暗藏式一体化洗手池，U型整体防滑易洗地板等。供电与照明系统：智能化薄膜电控系统，自动显示，分级保护，1000W逆变电源（含独立电池组）可供220V/12V电源，内嵌式长条灯组，圆型射灯4个，舱外照明灯4个。空调系统：顶部下挂出风口8组，方向可调，冷热均匀分流，前后舱独立控制。基础医疗配置：双氧气瓶，自动切换系统，气动负压吸引系统（国内首创），圆型紫外线杀菌灯，自动上下担架床，铲式担架，内、外科急救箱。三色器械软包，折叠式医生座椅，三人长条座椅，内嵌式输液盒2个。

警式系统

：一体式LED爆闪头灯4个，两侧LED爆闪长云灯8个，前珊暗嵌式LED爆闪云灯2个，100W变频警报控制系统。其它配置：

倒车后监视系统：双向排风系统，长条站位扶手2根，上车扶手2根，电子钟，12V前后对讲系统，侧拉式气动伸缩踏板，反光警示彩条

简易配置：1.国际流行救护车高顶及外型2.爆闪灯3.密封中隔断（带玻璃窗）4.不锈钢医疗柜5.警灯警报系统6.上车后踏板7.随车工具8.救护座椅10.氧气瓶架11、灯光照明系统. 12.普通担架13.输液架14.温度计15.前后对讲系统 16.喷雾消毒器17.车外国际救护标志。

负压装置（选装）救护车用负压净化装置是救护车专用净化设备，安装有此负压净化装置的救护车，能使救护车在救治和转运传染病等特殊疾病时可以最大限度地减少医务人员与病人间交叉感染的机率，而且负压还能将车内的空气进行无害化处理后排出，有效避免更多的人感染，对传染病源起到良好的控制作用。原理：通过使救护车内气压相对于车外大气压保持在-30~-10Pa范围内，引导气流向远离医务人员的地方流动，再经过过滤效率为99.995%的高效过滤器过滤后排出车外。特点：

、中央电脑芯片组实时处理功能：实时处理各种传感器和开关设施等提供的信号，并做相应处理。
、车内外压差监测报警功能：通过进口压差传感器及压差开关，实时监控车内外压差一旦监测压差超过-30~-10Pa，中央电脑芯片就会控制报警器报警，并通过显示屏幕提示医务人员压差过高或过低。
、高效过滤器前后压差监测报警功能：通过进口压差传感器及压差开关，实时监控高效过滤器前后压差，一

一旦监测压差超过所设定值，中央电脑芯片就会控制报警器报警，并通过显示屏幕提示医务人员高效过滤器堵塞，请更换高效过滤器。、自动调节风机功能：一旦中央电脑芯片接收到车内外压差超过-30~-10Pa信号时，就会自动控制风机调节风速，使得车内外压差回到-30~-10Pa，由此来保证车内外压差保持在-30~-10Pa，从而更加有效保护医务人员的安全。

救护车技术参数：外形尺寸(mm)长×宽×高 5680,5780×2000×2615，2815，2865，2975、总质量(kg) 3600、整备质量(kg) 2800、额定载客(人)3-7、钢板弹簧片数: -/2 燃料种类: 柴油、轮胎数(个): 4、轮胎规格: 215/75R16C、轴数(个): 2 轴距(mm): 3750、前轮距(mm): 1740、后轮距(mm): 1704、排放依据标准: GB17691-2005国 , GB3847-2005、发动机型号DURATORQ4D243H、发动机排量(ml)2402、发动机功率(kw) 103

厂家直销 完善售后服务体系 买车看价格、看质量 更要关注售后服务！

全顺救护车多种款式：分高顶和专用顶救护车、分汽油柴油救护车、分运送型救护车、监护型救护车、模具一体（负压）救护车、外形优美、医院理想用车！

我公司生产销售：全顺救护车、依维柯救护车、瑞风救护车、依维柯矿山救护车、依维柯眼光车、依维柯验光车、依维柯牙科车、金龙体检车、依维柯体检车

销售热线：13376099326