

# 防爆接线箱配防爆铠装电缆密封接头

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 防爆接线箱配防爆铠装电缆密封接头           |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司               |
| 价格   | 220.00/台                   |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>型号:BJX<br>产地:乐清市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）     |
| 联系电话 | 18367862323                |

## 产品详情

防爆接线箱配防爆铠装电缆密封接头

适用于爆炸性气体环境 0区 1区 2区；

适用于可燃粉尘性环境 20区 21区 22区；

适用于II A IIB IIC 爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1-T6的环境；

适用于石油采炼、存储、化工、医药、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；

产品特点；

外壳材质有压铸铝合金和铸钢两种；

铝合金产品外壳面高压静电喷塑、铸钢产品表面镀锌处理；

结构型式多样，满足现场各种布线需要；

不锈钢外露紧固件。

技术参数；

执行标准；GB 3836.1、GB 3836.3、GBI2476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7

防爆标志；Exe II Gd/DIP A20

防护等级；IP55

防腐等级；WF1

- 1.采用高强度ZL102铸铝合金制成外壳。
- 2.表面静电喷塑，可供客户自由选择
- 3.结构形式多样，便于安装。
- 4.防爆标志：ExeII
- 5.防爆后盖弯通穿线盒BHC-F,表面静电喷涂，外形美观实用

爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区

爆炸性气体混合物：IIA、IIB

温度组别：T1-T6

温度组别（粉尘）：T11-T13