

低价供应中国名牌宏昌CAMAT金唛绿硅胶带

产品名称	低价供应中国名牌宏昌CAMAT金唛绿硅胶带
公司名称	广州宏昌胶粘带厂
价格	5.00/m ²
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华镇华海工业区
联系电话	020-86867028-3612 13411171661

产品详情

一.绿硅胶ET-9850:—型材高温加工遮蔽保护绿硅胶胶带。
耐温性能优良，耐温达200 3小时左右，短时耐温240 。
剥离强度适中，可进行大面积粘贴。高温下胶带不位移，低温后冷剥不脱胶、无残影。

二.绿硅胶ET-9000/ET-9300（2248）—耐酸碱绿硅胶胶带。
在25%盐酸溶液、2%烧碱溶液中，浸泡/风干循环40次，对ITO膜保持粘性。
在电解液、电镀液中具有良好的化学稳定性。
胶带力学性能优良，同时具有良好的再剥离性，不会在基材表面残胶。
ET-9000，可作为接驳胶带，对低表面能材料使用。

绿硅胶性能参数：

1.绿硅胶ET-9850型 号：ET-9850 基 材：专用PET 胶水类型：有机硅
总厚度（mm）：46/70 颜 色：绿 适用温度（ ）：200-240 抗拉强度（N/25mm）：100
粘着力（N/25mm）：3 解卷力：适中

2.绿硅胶ET-9300型 号：ET-9300 基 材：专用PET 胶水类型：有机硅
总厚度（mm）：50/60 颜 色：绿 适用温度（ ）：200-220 抗拉强度（N/25mm）：100
粘着力（N/25mm）：6.5 解卷力：适中

3.绿硅胶ET-9000型 号：ET-9000 基 材：专用PET 胶水类型：有机硅
总厚度（mm）：50/60 颜 色：绿 适用温度（ ）：200-220 抗拉强度（N/25mm）：100
粘着力（N/25mm）：8 解卷力：适中