

双作用气动刀型闸阀，单作用刀闸阀

产品名称	双作用气动刀型闸阀，单作用刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C DN200、DN250、DN300耐磨、对夹式双作用气动刀型闸阀，单作用刀闸阀，耐磨刀形闸阀可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。 刀型闸阀:适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等类别产业中各项粉粒体及浆类流体.刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

双作用气动刀型闸阀，单作用刀闸阀可选附件：

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。 2、接近

开关 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气阀门定位器（调节型用）。

双作用气动刀型闸阀，单作用刀闸阀主要零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

双作用气动刀型闸阀，单作用刀闸阀主要连接尺寸：

公称压力	公称通径 (mm)	L	D	D1	D2
1.0	50	48	160	125	100
	65	48	180	145	120
	80	50	195	160	135
	100	50	215	180	155
	125	57	245	210	185
	150	57	280	240	210
	200	70	335	295	265
	250	70	390	350	320
	300	76	440	400	368
	350	76	500	460	429
	400	89	565	515	482
	450	89	615	565	532
	500	114	670	620	585
	600	114	780	725	685
	700	130	895	940	800
800	130	1010	950	905	
900	140	1110	1050	1005	

双作用气动刀型闸阀，单作用刀闸阀安装和使用：

- 1) 安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2) 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3) 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，又要保证插板开启灵活；
- 4) 用户在安装阀门前必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5) 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的 necessary 安装空间；

6)驱动装置的接线须按线路图进行；

7)阀门必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封性能。