

精品代理声艺调音台GB8-48 声艺调音台北京代理商

产品名称	精品代理声艺调音台GB8-48 声艺调音台北京代理商
公司名称	北京影音美声科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京海淀区硅谷
联系电话	010-82851509

产品详情

【精品代理】声艺调音台GB8-48 声艺调音台北京代理商

48路话筒2组立体声8编组7×4矩阵每路独立幻像电源调音台

频率响应:话筒/线路输入到任何输出端,20Hz-20kHz,<1dB 总谐波失真 噪声: 话筒电平为-30dBu

20dBu,全部输出端为, <0.006%(1 kHz) 噪声:22 Hz- 22kHz带宽有效值测量: 话筒等效输入噪声:-128

dBu,(150 源阻抗和固定增益) 混音输出: <-82 dBu (40个输入发送到混音) 编组输出:<- 83 dBu

辅助输出: <- 80 dBu 矩阵输出: <- 89 dBu 串音(1kHz,典型值): 输入通道哑音: <- 97 dBu 输入推子关断: <- 95

dBu 声像隔离度: <- 77 dBu 混音路径隔离度: <- 97 dBu 编组路径隔离度: <- 97 dBu 邻近通道串音: <- 99dBu

编组到混音: <- 89dBu 辅助发送电位器隔离度: <- 84dBu 矩阵发送电位器隔离度: <- 89dBu

共模抑制比 (CMRR): 典型值: 1kHz 80dB 最大输入和输出电平: 单声道和立体声话筒输入: 15dBu

单声道和立体声线路输入: 30dBu 立体声回传和插入回传: 20dBu 任何输出端: 20dBu

一般操作电平: 0dBu 耳机输出功率: 2×250mW/200 尺寸: 宽度: 重量: 12通道 730mm (28.73 ")

20kg(44.1磅) 16通道 842 mm (33.13 ") 22kg(48.5磅) 24通道 1065 mm (41.93 ") 27kg(59.5磅) 32通道 1300

mm (51.17 ") 32kg(70.5磅) 40通道 1523 mm (59.96 ") 37kg(81.6磅) 输入和输出阻抗: 话筒输入:2K

线路输入和立体声回传:10 K 输入通道插入回传:EQ插入为5

K ,其他为3K 混音、编组、辅助和直接输出: 150 插入发送: 75 推荐耳机阻抗: 50 -600

高通滤波器 (单声道输入): 18dB/倍频程, 100Hz EQ (单通道输入): 高频: 13 kHz,

/-15dB, 2阶高通滤波器 高中频: 550Hz-1.3Hz, /-15dB,Q=1.5带通滤波器 低中频: 80Hz -1.9kH, /-15dB,

Q=1.5带通滤波器 低频: 80Hz, /-15dB, 2阶低通滤波器 电平表:输入通道:单个三色4段LED发光二极管电平表

输出通道:7个三色12段LED发光二极管电平表 电源消耗:交流50/60 Hz、85V-270V AC万能输入电源

功率消耗: 小于 150W 操作条件: 温度范围: -10 ~ 30 相对湿度: 0%~80%

【精品代理】声艺调音台GB8-48 声艺调音台北京代理商 北京影音美声科技责任公司 电话: 01082851509

手机: 13911380797 吉新