

ACS1-W008-EA3-BB-ETECNNNN-20RSCNN20NN-NN

产品名称	ACS1-W008-EA3-BB-ETECNNNN-20RSCNN20NN-NN
公司名称	上海礼佑流体技术有限公司
价格	21000.00/件
规格参数	力士乐:ACS1-W008-EA3-BB-ETE ACS1-W:ACS1-W008-EA3-BB-ETE ACS1-W:ACS1-W008-EA3-BB-ETE
公司地址	上海市奉贤区茂园路661号2187室
联系电话	13761489190

产品详情

伺服驱动器 ACS1-W008-EA3-BB-ETECNNNN-20RSCNN20NN-NN 力士乐

伺服驱动器 ACS1-W036-EA3-BB-ETECNNNN-20RSCNN20NN-NN 力士乐

变频器 EFC3610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 力士乐

伺服电机 MSC 060-3U30-N401-0ACK-NTNN 力士乐

伺服电机 MSC 060-3U30-N401-1BCK-NTNN 力士乐

伺服电机 MSC 130-3M20-N102-0APK-NTNN 力士乐

伺服电机 MSC 080-3U30-N751-0ACK-NTNN 力士乐

CPU CML75.1-3P-900-NA-NNNN-NW 力士乐

ACS1系列ACS1-W036-EA3-BB-ETECNNNN-20RSCNN20NN-

NN力士乐伺服驱动器分为5个功率段。集成的两个RJ45网口支持SERCOS III、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP四种主流的基于以太网通讯的工业现场总线，可通过标配的操作面板根据实际需要进行切换。多类型编码器。接口支持多种主流编码器，并且支持驱动第三方电机。

MCP040E-V070-NI-N0CN-NNNN (1件) +MCS040-3S-0300-NNNN (2件)" 力士乐

力士乐ACS1-W008-EA3-BB-ETECNNNN-20RSCNN20NN-NN系列同步伺服电机分为4个机座号，合计11个功率段，有超低惯量、中惯量、高惯量的15种电机可供选择。*高6000 rpm的转速，可满足不同行业（例如包装、锂电池等）的应用需求。标配23位**值编码器（单、多圈可选），适用于对控制精度有较高

需求的应用场合。F级的绝缘等级绕组、全系标配的轴封和高达IP67的防护等级，确保电机能够在较为恶劣的现场环境中稳定工作。

功率范围：0.4到7.5 kW

额定转速范围：1500到3000 rpm

绕组绝缘等级：F (155)

标配23位单/多圈**值编码器

IP67防护等级

超低惯量、中惯量

智能识别电机的电子铭牌功能

全系标配轴封