

钢水精准快速取样器

产品名称	钢水精准快速取样器
公司名称	山东泽谊自控技术公司
价格	5.00/支
规格参数	
公司地址	淄博市高新技术区创业园
联系电话	0533-3582576

产品详情

山东泽谊自控技术有限公司生产的一次性热电偶、取样器等冶金耗材技术先进，质量稳定优良，广泛应用于炼钢、铸造、铜冶炼、铝冶炼等行业。

钢水取样器

主要特点与适用范围钢水取样器用于快速取出成型钢样、铁样供光谱分析。具有结构简单、应用方便等特点。 主要技术参数1、取样合格 97%2、钢水取样器钢样饱满、致密、光滑、无大气孔使用方法1将钢水取样器插入专用测枪；

2 测量时钢水取样器倾斜60~65 ° 插入钢水中，插入深度为350mm以上，取样时间4~6s；

3 取样器从金属熔炉、钢包中取出后，在地上轻轻敲动，钢样便会落在地上。

注意事项

1 取样器在保存期间必须防止受潮；

2 钢水温度必须在1500 以上取样；

3 避免强烈震动，以防止石英管破碎；

4 使用时必须把取样器放在60 烘箱中烘烤10小时；

5 钢水取样器插入钢水中的深度、停留时间要严格按照规定执行。

钢样样品尺寸

杯盒内样品（mm）石英管内样品（mm）直径、厚度、重量（g）直径、长度、重量（g） 38 *17 *150， 6 *14 ~ 35* 31 ~ 77