

嵌入式保温柜597*682*833容积111L

产品名称	嵌入式保温柜597*682*833容积111L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72817.00/件
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜保冷柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

嵌入式保温柜597*682*833容积111L公司说明：

北京福意电器有限公司在飞速发展的同时，逐步形成了“售后至上”的经营理念。展望未来，福意联人充满信心，必将做出更杰出的成果回报广大客户。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等等。我们热诚外广大客户来人来函洽谈。很荣幸为你提供优良、的售后。

嵌入式保温柜597*682*833容积111L说明：

福意联根据洁净手术室规范要求，埋入墙内式。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、药品及血液保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要作用！

嵌入式保温柜597*682*833容积111L使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80 ，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温至人体体温37 ），或高温加温（加温生理盐水60-80 ），在心脏手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4 ，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。-----

-----嵌入式保温柜597*682*833容积111L参数：

手术室净化优良常用的方法有哪些吸收是优良常用的手术室净化设备，而为许多医院所共同采用。它需要一物质从气相通过相界面而传入液相的传质。被吸收的物质可以物理溶解于液体中或者与液体起化学反应。解吸系同一操作的特殊情况，此时物料从液体转入气相中。用于手术室净化设备操作的吸收器大多数是填料塔、板式塔、或喷洒塔。这些形式的吸收器在很大程变上可交换应用，但在某种特定情况下，可能一种形式比另一种形式更为有利。一般来说，填料塔适用于小装置和有腐触性的容易发生泡沫的液体的场合，也可用于液气比很高和压力较低的场合。板式塔油通常较为轻济，因为它往往能容许较大的气流速度，因此所需的塔径较小。们尤其适用于大装置、清洁的和没有腐触性的不起泡沫的液体，以及应用于低的液体流速。虽然多孔板正逐渐获得好评，而且在经济上有很多重要的优点(即使其操作弹性较小)，但是泡罩板却仍然可能是手术室净化设备优良普遍的使用型式。

嵌入式保温柜597*682*833容积111L