

初效过滤棉

产品名称	初效过滤棉
公司名称	广州市恺泰空气净化设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区太和镇石湖村第七工业区
联系电话	86-02028915611 18924195549

产品详情

初效过滤棉特性：

型号：KT-1003

- 1) 作为污染较重的一般通风设备和空气控制系统的预过滤或初级过滤。
- 2) 采用高强度抗断裂的PET有机合成纤维，逐级加密、递增结构。
- 3) 容尘量高和阻力低，阻燃性强。
- 4) 不含硅，能够抵抗化学溶剂、酸性烟雾的影响；
- 5) 抗湿度达到100%RH.经过吸尘或清洗后可多次使用。
- 6) 持续耐温100 ，瞬间耐温120 ；
- 7) 不易燃、自动熄灭，符合欧洲DIN53438-F1 和美国UL900-CLASS2防火分类标准。
- 8) 过滤对象 5 μm颗粒尘埃及各种悬浮物；
- 9) 搭配纸框及金属框制成板式过滤器及折叠过滤器，也可用作袋式滤料；
- 10) 可按客户要求冲压成圆形、椭圆型等各种规格尺寸；

初效过滤棉用途:

用于以下通风系统设备前的预过滤。

- 1) 空调及空气通风系统。
- 2) 供风系统中作为高灰尘暴露下的预过滤。
- 3) 喷涂系统及烘烤装置中供气的预过滤及均流作用。

技术参数:

型号	厚度 (mm)	测试风速 (m/s)	额定风量 (m ³ /h)	平均计重效率 (EN779)	初阻力 (Pa)	终阻力 (Pa)	容尘量 (g/m ²)
KT-1003 (5)	5	1.5	5400	65%	15	250	4
KT-1003 (10)	10	1.5	5400	70%	18	250	4
KT-1003 (15)	15	1.5	5400	80%	20	250	5
KT-1003 (20)	20	1.5	5400	90%	25	250	6

过滤棉：<http://www.filter020.com>

过滤纸：<http://www.ktfilters.com>