

衡阳pvc防水卷材 山东巨洋防水科技 pvc防水卷材厂家

产品名称	衡阳pvc防水卷材 山东巨洋防水科技 pvc防水卷材厂家
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

PVC卷材的焊接工艺：

使用焊嘴宽40mm的大焊嘴施焊宜为一道，均质pvc防水卷材，焊接温度控制在第7档，焊接有效宽度为25mm。

焊接要求：应在焊前预焊一道，衡阳pvc防水卷材，宽度不宜过宽，台头pvc防水卷材，使施焊时热风不至于溢出而影响施焊质量。焊接边缘应有熔浆溢出，但不得出现烧焦现象。

关于有效焊接宽度，指卷材剥离处到熔浆边缘的距离，保证有效焊接宽度是检验焊接质量的主要指标之一。

什么是PVC防水卷材和PVC高分子防水卷材，它们的区别是什么？这两种材料在本质上没有任何区别，PVC是高分子材料，所以加高分子也不错。如同SBS防水卷材 - - SBS改性沥青防水卷材 - - SBS高聚物改性沥青卷材 - - SBS热熔橡胶沥青卷材，都是指一个材料。简单地说，PVC防水卷材属于PVC高分子卷材，是其中比较重要运用比较多的一种，但是PVC高分子卷材又不止PVC放水卷材一种。

局部粘贴卷材。对PVC卷材铺贴时，卷材与基层用点粘或条粘法粘贴于基层上。

点粘：卷材与基层点状粘结。每平方米粘结不少于5个点，每点面积为100mm × 100mm。

条粘：卷材与基层作条状粘结。每幅卷材与基层粘结面不少于两条，每条宽度不小于150mm。

山东巨洋防水公司还生产高分子丙纶涤纶防水卷材、APP防水卷材、SBS防水卷材、沥青自粘防水卷材、非沥青自粘防水卷材、单组份聚氨酯防水涂料、沥青非固化防水涂料等供大家选择。

衡阳pvc防水卷材-山东巨洋防水科技-

pvc防水卷材厂家由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东巨洋防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东巨洋防水更加美好的未来。同时本公司还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。