

# sbs防水卷材卫生间 sbs防水卷材 山东巨洋防水公司

产品名称	sbs防水卷材卫生间 sbs防水卷材 山东巨洋防水公司
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

### SBS沥青防水卷材储存运输注意事项

- 1、避免日晒雨林，sbs防水卷材铺设，干燥通风环境下储存。
- 2、储存温度不得低于相应规格产品柔度实验温度，不要超过50 。
- 3、立式存放，高度不应超过两层。
- 4、运输时必须立放，防止倾斜必要时要加盖毡布
- 5、正常储存和运输条件下，储存期自生产之日起为一年。
- 6、严禁靠近火源、防止碰撞、保护包装完好无损。

山东巨洋防水厂家建议：选用SBS改性沥青防水卷材时考虑所在地域的气温环境，选用合适的PE膜、黄砂、片岩SBS防水卷材，也可跟我们直接取得联系，为您推荐耐老化，使用寿命长，易施工的防水卷材。

黄沙SBS防水卷材铺贴顺序和铺贴方向并在基层弹线，然后铺贴卷材，卷材不同部位的粘贴应按以下要求施工。

屋面：黄沙SBS防水卷材与基层点粘贴或条粘贴；屋面周边800mm应全粘贴；坡屋面粘贴面积在70%以上卷材与卷材间100%全粘贴；

黄沙SBS防水卷材能起到抗老化的作用，使用使用寿命更长。

地下室底板：SBS防水卷材与基层可全粘、点粘、条粘或空铺，但卷材与卷材之间必须全粘贴；

地下室立墙：SBS防水卷材与基层和卷材与卷材之间均应全粘贴；

附加层：一般部位全粘贴，变形缝处允许空铺。

## 施工要求

### 基层

a)基层应有一定的强度，不应起壳、松动、凹凸不平，10度sbs防水卷材，对屋面及分仓缝的尘土及异物必须清除。

b)基层要求干燥，sbs防水卷材卫生间，含水量小于8%。一般基层发白不带明显水痕或用一块1m x 1m的油毡平坦铺贴在干净的找平层表面3-4h。如覆盖油毡的基层表面颜色仍与周围未覆盖部位一样，无明显水印，sbs防水卷材，则含水率已经达到要求。

c)冷底子油应涂刷均匀，不应有硬块堆积或漏涂。

d)在有保温层的屋面施工，应严格依据设计留排气道及排气孔。

sbs防水卷材卫生间-sbs防水卷材-山东巨洋防水公司由山东巨洋防水科技有限公司提供。“SBS防水卷材,PVC防水卷材,聚氨酯防水涂料”选择山东巨洋防水科技有限公司，公司位于：山东省寿光市台头镇工业园，多年来，山东巨洋防水坚持为客户提供好的服务，联系人：侯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东巨洋防水期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。