

环氧富锌底漆一公斤 陕西环氧富锌底漆 西北阔大秦

产品名称	环氧富锌底漆一公斤 陕西环氧富锌底漆 西北阔大秦
公司名称	陕西阔大秦新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区凤城五路东段欧亚国际B座
联系电话	13863901666 13863901666

产品详情

环氧富锌底漆常见的一些问题，以及产生这些问题的解救方法（1）-【阔大秦涂料】

陕西阔大秦为您总结关于环氧富锌底漆常见的油漆问题和解决方案

症状的原因：

- 1.稀释太多。
- 2.每次油漆时，重新喷涂的时间都不当。
- 3.紧急，不洁，复杂的形状以及油和水。
- 4.喷嘴太大，喷嘴离物体表面太近。
- 5.喷雾速度不均匀，环氧富锌底漆多少钱一公斤，并且层之间的间隔不够。

如何解决症状

- 1.按比例添加稀释剂。
- 2.将其喷两次。建议每次十分钟。每种油漆都不应太厚。
- 3.没有水和油。
- 4.正确选择喷口径，并将喷涂设备保持在离物体20厘米25厘米的距离处。
- 5.调整喷雾刷的粘度，掌握刷牙和喷涂的速度。

油漆涂层的常见症状和解决方案：橙皮

症状的原因：

- 1.油漆太厚，太多稀释剂，喷雾压力太大，距离太近。
- 2.建筑工地的温度太高或太低。
- 3.弹性或稀释剂的挥发太快。
- 4.一次喷涂太厚。

如何解决症状：

- 1.比例，稀释剂，比率固化剂，并调节喷的压力和距离。
- 2.调整施工现场的温度。
- 3.尝试将底部材料尽可能平坦。
- 4.每次不应该太厚。

涂料的常见症状和解决方案：小孔

症状的原因：

- 1.稀释太多。
- 2.每次油漆时，重新喷涂的时间都不当。
- 3.紧急，不洁，复杂的形状以及油和水。
- 4.喷嘴太大，喷嘴离物体表面太近。
- 5.喷雾速度不均匀，并且层之间的间隔不够。

如何解决症状

- 1.按比例添加稀释剂。
- 2.将其喷两次。建议每次花十分钟。每种油漆都不应太厚。
- 3.没有水和油。
- 4.正确选择喷口径，并将喷涂设备保持在离物体20厘米25厘米的距离处。
- 5.调整喷雾刷的粘度，掌握涂料和喷涂的速度。

水性环氧富锌底漆施工条件

施工表面应清洁、干燥;施工时基材温度应高于5℃，并高于露点温度3℃，避免结露;当空气相对湿度大于70%时，干燥时间和重涂间隔应适当延长;在狭窄和封闭的空间工作时，环氧富锌底漆厂家，应确保良好的通风。

水性环氧富锌底漆存储条件

在5-35℃保存至少12个月，储存期间防止结冰。超过储存期限应检查后再使用。本品应存放在干燥、阴凉处，远离热源和火源。

水性环氧富锌底漆安全措施

1. 避免接触皮肤和眼睛;
2. 如果油漆接触到皮肤，水性环氧富锌底漆，请用温水或适当的清洗剂清洗。如果油漆接触到眼睛，用大量清水冲洗，并立即就医。
3. 确保通风良好。
4. 油漆含有可燃物质，请远离火花，不要在附近区域吸烟。
5. 遵守公司所有的健康和安全管理规定。

水性环氧富锌底漆产品介绍:水性环氧富锌底漆施工工艺简单，维护少，陕西环氧富锌底漆，降低成本。不开裂，不分层，涂覆均匀，连续涂覆，闭环防水，防腐防渗，使用寿命长。

水性环氧富锌底漆，用于钢结构、混凝土附着力好，防水、防潮、防漏、防霉、防腐蚀，性能好，施工简单，工期短等优点。

水性环氧富锌底漆产品特点:水性环氧富锌底漆可在低温条件下施工，不影响工期，有利于有限空间施工的连续施工。也可用于高温潮湿条件下非金属表面及金属表面防腐。

水性环氧富锌底漆，防水防腐防火池、水箱、水箱、防水防腐饮水池、防水防腐清水池、防水防腐生活池、桥面等表面起防水防腐作用。

水性环氧富锌底漆阔大秦涂料:施工方便，与基层附着力好，具有良好的防水、抗渗、成膜速度快，可用于各种防水防腐工程。

我们愿在相互了解和相互信任的基础上与各界朋友合作，为大家提供水性环氧富锌底漆产品和服务。产品出厂前，我们已经进行了检验，产品各项指标均达到客户要求，欢迎来阔大秦涂料进行咨询。

环氧富锌底漆多少钱一公斤-陕西环氧富锌底漆-西北阔大秦由陕西阔大秦新材料科技有限公司提供。陕西阔大秦新材料科技有限公司是一家从事“工业防腐涂料,重型防腐漆,环氧类防腐漆,钢结构漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“阔大秦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使西北阔大秦在建筑用涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！