

圆锥形风帽工厂 保山圆锥形风帽 云南艺海

产品名称	圆锥形风帽工厂 保山圆锥形风帽 云南艺海
公司名称	云南艺海通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂
联系电话	18087831109 18087831109

产品详情

屋顶风帽的安装步骤入如下：1、风帽的底部应该在墙之上，距离女儿墙顶部大概300mm左右，而对于没有女儿墙的屋顶，风帽底部应该在屋顶面板的600mm以上。这样更能够利用风路，更好排烟。2、风帽的基座四角立柱应该预留直径20深度250的孔，上部安装风帽，孔内先灌注建筑稀泥浆，插入钢筋后在灌浆填满即可。3、有些屋顶烟道口没有满足600mm的高度要求，圆锥形风帽工厂，那么就要重新打孔植筋，然后用模版浇筑成到风帽下部进行固定。

屋面风帽：1、风帽处于烟道的末端，圆锥形风帽加工，操作的即是风压差。除了布置在屋顶另有在室外的屋面上，敷衍这么多应用的烟道产物，必然要购买切合国度划定的尺寸，必然要规则。2、屋顶的防水必然会少不了，风帽底部和混土壤结构大概屋顶面板联合要精密，公正引导雨水的流向，戒备雨水倒灌的迹象孕育发生，造成不须要的丧失。屋顶风帽虽然结构朴实，圆锥形风帽加工厂家，布置也多数为职员布置，但是别墅等风帽须要用户去维护

通风系统中常用风帽的类型及其作用有哪些：风帽是安装在室外的排风系统末端设备，用于排风系统的出口位置。风帽的种类较多，保山圆锥形风帽，一般比较常用的风帽有筒形风帽、伞形风帽及锥形风帽。伞形风帽：主要作用是不因风向变化而影响排风效果，避免风雨倒灌入系统风管内，伞形风帽适用于机械排风系统。锥形风帽：适用于除尘或排放非腐蚀性但有有毒的通风系统。当排放含有腐蚀性气体时可采用塑料、玻璃钢、不锈钢等材质制作的风帽。

圆锥形风帽工厂-保山圆锥形风帽-云南艺海(查看)由云南艺海通风设备有限公司提供。“法兰，风机设备，阀门，剪板机，”选择云南艺海通风设备有限公司，公司位于：云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂，多年来，云南艺海坚持为客户提供好的服务，联系人：余总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云南艺海期待成为您的长期合作伙伴！