

电缆穿线管订购 创峰制管 大理电缆穿线管

产品名称	电缆穿线管订购 创峰制管 大理电缆穿线管
公司名称	云南创峰制管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房
联系电话	15887832197 15887832197

产品详情

电线穿管方法：1、现实中有些电线是比较长的，而且需要转弯绕线，这种情况下就需要在线管内部添加一些滑石粉，

方便日后抽取电线。穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。2、

同一个线管中装的电线必须对应相同的使用电压以及相同的回路，如果多个照明灯的回路不会互相产生干扰就可以，还

有不能够过多穿线。

在所有线管的连接点头，拉线盒、灯头盒等地坎，同时需要注意的是用直径不小于2.5mm粗的镀锌钢丝

作跨接导线与管路焊接牢固，使其管路焊接成电气整体并接地。

电线穿管注意事项：1.在穿线时，一根电线管内所穿电线的截面积之和必须小于该管道内截面的40%，一般情况下16mm

的电线不宜超过3根，20mm的电线不宜超过4根。2.电线穿管的注意事项强弱电线尽量不要走厨房卫生间的

的地面，电缆穿线管订购，并且强弱电线的间距尽量大于150mm，不同类的电线不可以安装在同管内，接线要分色并且线管交汇处要使用接线盒，接

线处要采用接线帽。

线管布线穿线管安装技巧及线缆敷设的步骤：施工步骤：在介绍施工步骤前，先谈一下布线规律。室内装饰工程的电路

布线。一般宜采取从线路末端开始向线路端头方向施工的方法。具体的说，电缆穿线管厂家，即先从末端的灯头或插座开始布线，使沿

线各导线向配电箱、配电盘处汇集。这样做的好处在于能方便清理归接各用电器具的回路，避免归接入配电箱（盘）

时产生混乱和遗漏，同时，也能方便在穿线或入电箱时预留出适当长度的导线，大理电缆穿线管，减少电线的损耗率。在用槽体布线时，

各回路导线都挤在槽内，极易产生混乱和遗漏线路回路的现象，这是前面所说的优点则更能体现出来。

电缆穿线管订购-创峰制管(在线咨询)-大理电缆穿线管由云南创峰制管有限公司提供。“金属结构制造，KBG穿线管，JDG穿线，金属穿线管，大棚管”选择云南创峰制管有限公司，公司位于：云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房，多年来，创峰制管坚持为客户提供好的服务，联系人：郑总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创峰制管期待成为您的长期合作伙伴！