

# 上柴发电机组回收 洪山上柴发电机组 合顺畅机电

产品名称	上柴发电机组回收 洪山上柴发电机组 合顺畅机电
公司名称	武汉合顺畅机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山十二支沟现代五金机电城 25栋31-32号
联系电话	18692237496 18692237496

## 产品详情

上柴发电机组机房设计:

- 1、上柴发电机组机房应有足够的新风进口.热风 and 排烟道应伸出室外，500KW上柴发电机组，进风口应设置在电机侧，排风口设置在水箱侧.
- 2、机房应采用机组消音及机房隔音综合治理措施。
- 3、当机房与控制室毗邻时，上柴发电机组回收，发电机出线端及电缆沟应靠近配电室.
- 4、蓄电池应靠近启动马达侧.
- 5、上柴发电机组宜横向布置，当受建筑物场地限制时，可以纵向布置.

柴油发电机组作为应急备用电源，虽然它的可靠性及时性都比较好，但是，洪山上柴发电机组，它的安装使用也不是很容易的，特别是柴油发电机组的进排风系统的安装.

1. 发电机房的进风及出风口必须畅通，使发动机的温度不超过发动机技术性能规定。
2. 在发动机水箱端，应加装排风通道，其排风口应大于水箱有效面积的1.2-1.5倍。
3. 排风通道口应注意保护，防止损坏散热器水箱，有条件的应加装冬天保温措施。
4. 进风口应有足够的空气流量并与出风的气流为同一方向，进口处也应有防雨，防虫措施。

柴油发电机组分为风冷和水冷机组，在考虑机房的同风向问题时，对此必须加以区别。对于风冷机组机

房的通风散热，应注意以下几点：（1）不能让热风和废气在机房内形成短路将废气吸入柴油机，影响机组运行，风管要避免多弯，以短的通风管路将热气与废弃排出；（2）排气管以柴油机废气排出口为基础，800KW上柴发电机组，后排管道的截面积只能加大，不能缩小；（3）排气管应缠绕石棉层，再用玻璃纤维布包裹住。上柴发电机组回收-洪山上柴发电机组-合顺畅机电由武汉合顺畅机电设备有限公司提供。武汉合顺畅机电设备有限公司是从事“发电机,发电机组销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈总。