

# 煤焦沥青供应 博亿高温 天津煤焦沥青

产品名称	煤焦沥青供应 博亿高温 天津煤焦沥青
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

## 产品详情

煤沥青的工艺性能：黏度是煤沥青一项重要的性质，研究糊料混捏时黏结剂和骨料及粉料的相互影响及炭素糊料的塑性，需要了解沥青的黏度，常温时沥青为黑色玻璃状固态，加热到软化点以上呈黏性流动状态。黏度随温度增加而变化，开始，煤焦沥青生产厂家，刚过软化点时，天津煤焦沥青，沥青的黏度缓慢下降，以后下降加快，在320~400 之间达到较低值，继续升高温度则黏度又开始增加，煤焦沥青厂家，这是由于沥青中的高分子组分开始缩聚而引起的。

煤焦沥青是炼焦的副产品，即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油只是物理性质有分别，煤焦沥青供应，没有明显的界限，一般的划分方法是规定软化点在26.7（立方块法）以下的为焦油，26.7 以上的为沥青。煤焦沥青中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等。这些物质具有毒性，由于这些成分的含量不同，煤焦沥青的性质也因而不同。

大家在选择和应用沥青材料的时候需要对这些内容多加了解，这样才能更加有效的应用不同类型的沥青材料，我们是沥青生产厂家，大家在生活中对沥青材料有需要就联系我们吧。

煤沥青的工艺性能：中温沥青的喹啉不溶物与软化点的关系不明显，但改质沥青当软化点提高到95 左右再上升时，喹啉不溶物含量呈增加趋势。结焦值随软化点上升而增加，因此采用软化点较高的煤沥青作为黏结剂，有利于焙烧品体积密度和机械强度的提高。沥青作业应佩戴口罩、手套、工作服等防护用品，防止沥青。沥青池四周应设1.5米的围岸或安全防护栏，防止人畜跌落误伤。

煤焦沥青供应-博亿高温-

天津煤焦沥青由安阳博亿高温材料有限公司提供。安阳博亿高温材料有限公司是河南 安阳,粉末冶金的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在博亿高温领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创博亿高温更加美好的未来。