

煤焦沥青批发 博亿高温 山西煤焦沥青

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 煤焦沥青批发 博亿高温 山西煤焦沥青 |
| 公司名称 | 安阳博亿高温材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安阳县曲沟镇工业园区 |
| 联系电话 | 13837289686 13837289686 |

产品详情

中温沥青是焦油蒸馏残液部分，煤焦沥青价格，产率占焦油的54~56%，山西煤焦沥青，沥青来自煤焦油，煤焦油则是煤干馏过程中得到的一种黑色黏稠液体，在20℃时的体积密度为1.15~1.209/cm³。煤焦油的成分很复杂，到1972年已经被鉴定出的芳香族碳氢化合物和杂环碳氢化合物多达400余种，焦化厂将煤焦油用蒸馏方法按沸点范围分割为各种馏分。煤焦油蒸馏的方法有间歇式（蒸馏釜）及连续式装置（管式加热炉、蒸发器加蒸馏塔）两种。

石油沥青的产品质量很大程度上决定着路面的使用质量，因此我们要根据不同的环境，从而选择合适的产品，对于一些温度环境较高的地区，我们要选择耐高温的沥青产品，而对于低温环境下则要选择相对应的产品。关于沥青的应用知识先介绍到这里。博亿高温从事高温沥青的生产销售，如果您对于产品方面有什么问题，欢迎您随时来电咨询我们。

沥青技术指标：在规定温度和时间内，附加一定质量的标准针垂直贯入沥青试样的深度，煤焦沥青批发，以0.1mm表示。针入度指数。一种沥青结合料的温度感应性指标，反应针入度随温度而变化的程度，有不同温度的针入度按规定方法计算得到。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。

煤焦沥青批发-博亿高温-山西煤焦沥青由安阳博亿高温材料有限公司提供。安阳博亿高温材料有限公司位于安阳县曲沟镇工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博亿高温在粉末冶金中享有良好的声誉。博亿高温取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博亿高温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

