

大理白族自治州衬胶 衬胶盐酸储罐 中拓鼎承

产品名称	大理白族自治州衬胶 衬胶盐酸储罐 中拓鼎承
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房
联系电话	15666702985 15666702985

产品详情

衬胶衬塑罐罐底设计与工程成本和日常维护相关，衬胶搅拌罐，所以非常重要。它底部的结构是如何设计的？

在衬胶衬塑罐罐底板的设计中，底板的厚度通常先通过强度计算确定；对于加固梁，首先通过经验或类比法选择型钢的规格进行计算。上述两种方法存在效率低和设计不经济的问题。因此，大理白族自治州衬胶，笔者将对衬胶衬塑罐罐底的结构形式、设计方法和工艺过程阐述自己的看法。

衬塑管道是采用注塑成型工艺，在钢管内完成衬塑，使得管道具有良好的防腐等性能，可以输送的介质的范围也较广。除此之外，管道完成衬塑工艺后，衬胶过滤器，还应具备以下几个使用性能才能算是好的产品。

(1) 弯曲性能:公称直径不大于50mm衬塑管道经弯曲后不发生裂痕，钢与塑之间不发生离层现象。

(2) 结合强度:冷水类衬塑钢管的钢与内层塑料之间结合强度不应小于1.0MPa，热水类衬塑钢管的钢与内层塑料之间结合强度不应小于1.5MPa；如提供的冷水型衬塑钢管不能满足上述要求，则应选用加强热水型衬塑钢管以满足结合强度等要求。

(3) 压扁性能:大于50mm衬塑管道经压扁后不发生裂痕，钢与塑之间不发生离层现象。

(4) 耐冷热循环性能:热水类衬塑钢管试件经3个周期冷热循环试验，衬塑层无变形裂纹等问题，其结合强度不低于1.5MPa。

为保证衬胶衬塑罐里层的质量，以及罐体后期良好的使用效果，在施工时对金属基体的要求如下：

- 1.衬胶衬塑罐基体须有足够的强度和刚度，以免承受载荷后产生变形与破坏橡胶衬里层。受压容器应该有压力容器检验合格证后方可进行施工。
- 2.衬胶的设备不应该采用铆接的结构。进行铆接时，需采用埋头铆钉，并且应紧嵌入缝隙，不能高出设备表面。
- 3.衬胶衬塑罐表面要求平整光滑，衬胶盐酸储罐，不应大于30mm的凹凸处。凡是有棱角的部位，应该呈圆弧过渡，半径要小于5mm，设备内有支承、档板及附件时，焊接缝应该打成圆角。
- 4.橡胶衬里设备金属壳体需采用连续对接焊缝结构。突出衬胶层金属表面焊缝高度不高于2mm，焊缝不应有气孔、焊瘤、咬边等现象。
- 5.设备上的接管焊缝应圆滑平整，伸入设备内表面的时候，应该采用双面焊。
- 6.大型密闭设备衬里时，从操作角度考虑，应设两个人孔。

衬胶衬塑罐将已加工好的整块橡胶板利用胶黏剂粘贴在金属表面上，将腐蚀介质与金属基体隔开，而起到保护的目的。所以施工工艺一定要严格按照施工工序来进行

大理白族自治州衬胶-衬胶盐酸储罐-中拓鼎承(诚信商家)由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。山东中拓鼎承化工机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！