

衬胶卧式罐 中拓鼎承 南平衬胶

产品名称	衬胶卧式罐 中拓鼎承 南平衬胶
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房
联系电话	15666702985 15666702985

产品详情

衬塑管道一般都是根据客户的使用需求来加工尺寸，所以需要进行切管操作，切管完成后对于管端的清理工作需要满足一些要求。

- 1、管端清理加工应符合下列要求
- 2、应用细锉将衬塑管道管端的毛边修光。
- 3、应使用棉维丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑。
- 4、衬塑管道应采用绞刀，将衬塑层厚度二分之一倒角，倒角坡度宜为 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- 5、涂塑管应用削刀削成内倒角。

近日，一种可有效降低发电企业脱硫系统运行成本和污染排放的新型碳化硅脱硫管道产品获得认可。

目前我国发电企业脱硫管道广泛采用的是传统衬胶管道和衬瓷脱硫管道，因腐蚀、磨损、断裂等原因，每年造成各种损失在百亿元以上。为解决这一制约环境发展的难题，辽宁卓异新材料有限公司依托中科院金属研究所“材料特种制备与加工”研究部的科学家团队，在碳化硅多孔陶瓷制备原创技术的基础上，历时5年应用研究，成功开发出国际、具有完全自主知识产权的“梯度碳化硅多孔陶瓷/树脂耐蚀耐磨复合管件”，衬胶卧式罐，日前在京通过鉴定。

- 2、预硫化橡胶修补

首先确认所用预硫化橡胶种类是否满足该设备的使用工况，衬胶过滤器，修补方法与原橡胶修补相同。此方法施工较为简单，适用于无法进行热硫化的大型设备、贮罐等非受压容器的衬胶修补。但是缺点是橡胶与金属仅仅是依靠胶黏剂贴合，衬胶储罐，粘接强度非常低，可用于贮藏类设备的修补，对于反应设备等应谨慎使用。对于一些要求使用环境较苛刻的设备，南平衬胶，可以采用CUEV739橡胶修补，具有接近热硫化衬胶的粘接强度，其它理化性数据与热硫化橡胶相同。

衬胶卧式罐-中拓鼎承-南平衬胶由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。“搅拌器,搅拌设备,搅拌装置,搪瓷反应釜”选择山东中拓鼎承化工机械有限公司，公司位于：山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房，多年来，中拓鼎承坚持为客户提供好的服务，联系人：曹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中拓鼎承期待成为您的长期合作伙伴！