

# 衬胶树脂罐 杭州衬胶 中拓鼎承

产品名称	衬胶树脂罐 杭州衬胶 中拓鼎承
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房
联系电话	15666702985 15666702985

## 产品详情

近日，一种可有效降低发电企业脱硫系统运行成本和污染排放的新型碳化硅脱硫管道产品获得认可。

目前我国发电企业脱硫管道广泛采用的是传统衬胶管道和衬瓷脱硫管道，因腐蚀、磨损、断裂等原因，每年造成各种损失在百亿元以上。为解决这一制约环境发展的难题，衬胶树脂罐，辽宁卓异新材料有限公司依托中科院金属研究所“材料特种制备与加工”研究部的科学家团队，在碳化硅多孔陶瓷制备原创技术的基础上，历时5年应用研究，成功开发出国际、具有完全自主知识产权的“梯度碳化硅多孔陶瓷/树脂耐蚀耐磨复合管件”，日前在京通过鉴定。

目前越来越多的商家逐步采用衬胶管道等相关产品，衬胶管道抗腐蚀性强耐用，能够更好地保护管道不被侵蚀，为越来越多的人所接受。

衬胶管道的介绍：衬胶管道是一种外部以钢或者硬质结构为管道骨架，以耐磨、防腐、耐温等性能优异的橡胶做为衬里层，将金属特性和橡胶特

性合二为一，形成了刚柔相济的管路设备。

衬胶管道的工作原理：运用橡胶的“以柔克刚”，解决主要以耐磨性能为主的管道衬里，以橡胶的耐腐蚀性和耐高温性很高的对输送管路起到保护作用。通过橡胶自身物理和化学性能从而降低了管路输送介质对外部结构的作用如冲击力、腐蚀等，使管道具有高强度、高耐磨、腐和耐高温等性能，衬胶计量罐，大大延长了管路的使用寿命，衬胶储罐，降低的使用者的成本。

我公司有自己车间和设备，衬胶技术经验丰富，生产的产品质量有保证，主要经营衬胶管道、衬胶管件、衬胶衬胶容器等相关产品。

衬塑管道在安装施工中，需要进行连接，一般常用的连接方式就是丝扣连接的方式。管道采用丝扣连接的方法时，应该按照下列程序依次进行。

- 1、管端、管螺纹清理加工后，应进行防腐、密封处理，杭州衬胶，宜采用防锈密封胶和聚四氟乙烯生料带缠绕螺纹。
- 2、不得采用非衬塑可锻铸铁管件。
- 3、管子与配件连接前，应检查衬塑可锻铸铁管件内橡胶密封圈或厌氧密封胶。然后将配件用手捻上管端丝扣，在确认管件接口已插入衬塑管道后，用管子钳按相关标准进行管子与配件的连接。
- 4、管子与配件连接后，外露的螺纹部分(丝扣外露2~3扣)及所有钳痕和表面损伤的部位应涂防锈密封胶。
- 5、用厌氧密封胶密封的管接头，养护期不得少于24h，其间不得进行试压。
- 6、衬塑管道不得与阀门直接连接，应采用黄铜质内衬塑的外螺纹过渡管接头。
- 7、衬塑管不得与给水栓直接连接，应采用黄铜质内螺纹管接头。
- 8、当采用内衬塑的内外螺纹过渡接头与其它材质的管配件、附件连接时，应在外螺纹的端部采取防腐处理。

衬胶树脂罐-杭州衬胶-中拓鼎承由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。山东中拓鼎承化工机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中拓鼎承——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房，联系人：曹经理。