

# 辽阳电加热管 恩腾电热【独具特色】电加热管厂

产品名称	辽阳电加热管 恩腾电热【独具特色】 电加热管厂
公司名称	沈阳恩腾电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳经济技术开发区浑河十一街3-12-1号
联系电话	18540102777

## 产品详情

结构优势汇总：

1、整体结构外形上紧凑、占地面积少、重量轻、使用方面更简便。采用电加热更环保，不受外界的气候及压力影响。

2、操作自动智能化，辽阳电加热管，采用先进的自动控温模式，即通过所设定的温度反馈给控制系统实现热负荷的自动调节。采用模糊控制和自整定PID控制结合的控制技术，控温精度可达到 $\pm 1 \sim \pm 0.1$ ，电加热管批发，甚至。并可与计算机连网，实行人机对话。控制系统可以向DCS系统提供加热器处于运行、超温、停止、温度信号，互锁状态等信号，可以接受DCS发出的自动、停止操作命令。且增设了可靠的安全监测装置。

利用导体处于交变电磁场中产生感应电流（涡流）所形成的热效应使导体本身发热。根据不同的加热工艺要求，感应加热采用的交流电源的频率有工频（50~60赫）、中频（60~10000赫）和高频（高于10000赫）。工频电源就是通常工业上用的交流电源，世界上绝大多数国家的工频为50赫。感应加热用的工频电源加到感应装置上的电压必须是可调的。根据加热设备功率大小和供电网容量大小，可以用高压电源（6~10千伏）通过变压器供电；也可直接将加热设备接在380伏的低压电网上。

目前所使用的防爆电加热设备，电加热管厂家，如：电加热器、防爆电加热器设备等（有机热载体炉）....，都是在吸收国外同行设备的基础上进行汇总、开发、延伸的，更具备安全、节能、低压、能提供

高温热能的特种电加热设备；目前国内所使用的防爆加热器大部分是以电能为热源的电加热设备。

1、整体结构外形上紧凑、占地面积少、重量轻、使用方面更简便。采用电加热更环保，不受外界的气候及压力影响2、操作自动智能化，采用先进的自动控温模式，即通过所设定的温度反馈给控制系统实现热负荷的自动调节。

辽阳电加热管-恩腾电热【独具特色】-电加热管厂由沈阳恩腾电热科技有限公司提供。“电加热器,加热管,辐射板加热器”选择沈阳恩腾电热科技有限公司，公司位于：辽宁省沈阳经济技术开发区浑河十一街3-12-1号，多年来，恩腾电热坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恩腾电热期待成为您的长期合作伙伴！