

化工回转窑尾密封公司 亿纳密封件 北京化工回转窑尾密封

产品名称	化工回转窑尾密封公司 亿纳密封件 北京化工回转窑尾密封
公司名称	廊坊亿纳密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊大城西工业园
联系电话	13910664624 13910664624

产品详情

回转窑主要是由筒体、转动装置、支撑装置、挡轮装置、窑头密封装置构成。回转窑是在负压下操作的，在筒体与窑头罩、烟室连接的地方都存在缝隙，为防止漏风，必须设有化工回转窑尾密封装置，否则会漏风和漏料。转窑的摇头和窑尾上采用了优良的技术，以保证其化工回转窑尾密封装置的密封性。目前国内用于化工回转窑尾密封的装置有很多种，常见形式包括1.迷宫式密封装置;2.气封式密封;3.气缸式密封;4.弹簧杠杆式密封;5.带有石棉绳断面摩擦密封;6.石墨块密封;7.移动滑环式密封;8.叠片式弹簧板密封;9.除尘风箱密封结构;10.新型复合柔性密封。

回转窑是一种煅烧水泥、石灰、碳酸钙等物料的设备，化工回转窑尾密封装置，俗称璇窑。回转窑的放置并不是平行的，而是根据不同的物料填充率其倾斜度一般在2.5%-4.5%之间。从物理角度上看，倾斜的窑体在旋转的时候速度更快，更容易高速旋转，使得窑内物料受热更充分，化工回转窑尾密封公司，由于窑内温度高，这个时候，对化工回转窑尾密封装置要求就比较严格了。窑头扩大型燃烧空间扩大，窑头的供热能力可以增大，有利于提高产量。窑尾扩大型能增大物料干燥的受热面，便于安装换热器。降低热耗及率。多用于湿法加料的窑。主要靠活动摩擦环与静止摩擦环接触密封。套筒能轴向移动，其与窑尾沉降室硅胶处理的柔软的玻璃布，共用两层，北京化工回转窑尾密封，折成波纹状。之间的密封是利用一端固定而另一端用重锤或弹簧。窑尾负压较大，要求密封装置的密封性能较高，于沿圆周均布的12个压紧弹簧的压紧力将随窑的一般采用接触密封装置。目前使用普遍窜动而变化，故宜将弹簧设计“软”一些。由于这种结的石棉绳套筒端面接触密封装置。固定在筒体上的结构摩擦面均匀接触，密封效果好，磨损轻微。有的活动摩擦环与固定在筒上的静止摩擦环接触密封厂采用这种结构，使用五年仅磨损。窑体与水平呈一定的斜度，整个窑体由托轮装置支承，并有控制窑体上下窜动的挡轮装置。传动部分除设置主传动外，还设置了为保证在主传动电源中断时仍能使窑体慢速转动、防止窑体变形的辅助传动装置。窑头采用壳罩式密封，窑尾装有轴向接触式密封装置，保证了密封的可靠性。

化工回转窑尾密封装置的基本要求是：具有良好的密封性能，使漏入的空气量能降低到较少程度。回转

窑上的密封有如下特点，应在结构设计中加以研究和考虑：（1）适应筒体各方面的运动。在保证密封可靠的前提下，在结构上，应很好地适应筒体各方面的运动。（2）零件磨损应小，化工回转窑尾密封哪家好，使用周期要长。因为在窑上这两个密封处，气流温度高，粉尘多，并且润滑比较困难，所以摩擦面容易磨损。化工回转窑尾密封在窑头，回转的筒体与固定的活动窑头接合处；在窑尾，回转的筒体与固定的烟室接合处，都必然存在有缝隙。而回转窑是在负压下进行操作，为防止外界空气被吸入，以稳定窑内的热工制度，必须在上述两处各装置一个密封装置。

化工回转窑尾密封公司-亿纳密封件-北京化工回转窑尾密封由河北硕晟环保科技有限公司提供。河北硕晟环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 廊坊 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。硕晟环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事回转窑柔性密封，回转窑窑头密封，回转窑窑尾密封的厂家，欢迎来电咨询。