

利拓仪器 大型恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱

产品名称	利拓仪器 大型恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱
公司名称	东莞市利拓检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇财兴东路6号
联系电话	13922534049 13922534049

产品详情

恒温恒湿是指温度和湿度是恒定不变的。但很多因素会影响温度和湿度，因此大部分情况下说的恒温恒湿指的是温度和湿度控制在一定范围内变化，比如温度 20 ± 1 ，高低温恒温恒湿试验箱，湿度 $50 \pm 3\%$ 都可以称之为恒温恒湿。

容积（单位：L）工作室尺寸（D*W*H）mm外型尺寸（D*W*H）

特点及应用

随着对质量控制的要求越来越严格，恒温恒湿环境的需求越来越大，应用的领域也越来越宽广。也随着现代社会经济发展，人们对工业产品品质的要求越来越高，恒温恒湿环境控制设备应该用领域也越来越广泛。利拓仪器恒温恒湿试验箱选用压缩机、制冷配件以及电气控制元件，步入式恒温恒湿试验箱，完全按照工业标准设计制造，可靠、控制精密等特点。机组广泛应用各行业的工作厂房车间、实验室场所

恒温恒湿试验箱的材料质量、内部结构以及控制系统的性能也是决定质量和可靠性的重要因素。设计师和制造商必须选择品质好的材料，采用先进的生产技术，以确保试验箱的高质量和可靠性。在选择恒温恒湿试验箱时，用户必须考虑多个因素，包括设备的性能、品质、售后服务、售后支持以及价格等。另外，用户还应该仔细研究设备的技术参数，并且确保它符合自己的需求和测试要求。

控制系统是综合试验箱的中心，恒温恒湿试验箱，它决定了试验机的升温速率，精度等重要指标。试验机的控制器大都采用PID控制，也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴，大型恒温恒湿试验箱，而且此部分在使用过程中，一般不会出现问题

1.为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。

2.为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。

3.本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或有毒气体的坏境中使用恒温恒湿机。

利拓仪器(图)-大型恒温恒湿试验箱-恒温恒湿试验箱由东莞市利拓检测仪器有限公司提供。东莞市利拓检测仪器有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事浙江建材检测设备，广东卫浴检测仪器，福建门窗检测仪器的厂家，欢迎来电咨询。