

玉溪直角扣件 恒鑫实业 直角扣件出租

产品名称	玉溪直角扣件 恒鑫实业 直角扣件出租
公司名称	昆明恒鑫实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市嵩明县嵩明汽车客运站旁西南50米 (盟台西路东)
联系电话	18988064667 18988064667

产品详情

扣件式钢管脚手架是我们日常施工中常用的工具，而在建筑施工安全管理中，直角扣件哪家好，脚手架工程的安全管理也占有很大的比重，保证脚手架体系的施工安全是施工现场安全管理的重要工作之一。

(1) 钢管: 脚手架钢管宜采用 48.3 × 3.6 钢管 (方案据实计算)。每根钢管的质量不应大于 25.8kg。

(2) 脚手板: 脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于 30kg，木脚手板厚度不应小于 50mm，两端应采用直径为 4mm 的镀锌钢丝各设两道箍。

(3) 扣件: 分为旋转、直角、对接扣件，扣件在螺栓拧紧扭力达到 65N · m 时，玉溪直角扣件，不得发生破坏。

(4) 悬挑脚手架用型钢: 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢，钢梁截面高度不应小于不应小于 160 mm。

为了防范安全事故的发生，建筑扣件使用单位要定期对使用的使用中的建筑扣件进行检查、管理，直角扣件出租，当出现一下其中一条现象时，必须果断更换建筑扣件。

(1) 建筑扣件表面有裂缝、孔洞、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道的;

- (2) 建筑扣件有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的;
- (3) 可调托撑支托板厚小于5mm，直角扣件批发，变形大于1mm的;
- (4) 可调托撑支托板、螺母有裂缝的;
- (5) 经检测力学性能达不到要求的;
- (6) 其他不符合要求的。

扣件式钢管脚手架：为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架，包含各类脚手架与支撑架，统称脚手架。其中为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架称之为支撑架。

单排扣件式钢管脚手架：只有一排立杆，横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架，简称单排架。

双排扣件式钢管脚手架：由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架，简称双排架。

满堂扣件式钢管脚手架：在纵、横方向，由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆，顶部立杆呈偏心受压状态，简称满堂脚手架。

玉溪直角扣件-恒鑫实业-直角扣件出租由昆明恒鑫实业有限公司提供。玉溪直角扣件-恒鑫实业-直角扣件出租是昆明恒鑫实业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄富友。