

蚌埠机械排烟系统 华达|节能环保

产品名称	蚌埠机械排烟系统 华达 节能环保
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

产品详情

- (1) 排烟防火阀阀门平常处于常开状况，当气流温度到达70 时，温感器动作，阀门封闭；
- (2) 排烟防火阀可通过DC24V电源使阀门封闭；（电动型排烟防火阀）
- (3) 排烟防火阀手动封闭或手动复位；
- (4) 排烟防火阀封闭后DC24V电动复位；（全自动型排烟防火阀，适用于不方便人手操作的地方）
- (5) 排烟防火阀输出阀门封闭信号，可与其它防火设备连锁。

它关系到救灾救人成功与否的重要消防设施，机械排烟系统，必须要设计安装好，维护保养好，保证使用期内长期的性能良好状态。按建规要求在建筑中必须设置的所有排烟设施组成的系统叫排烟系统。在电厂，排烟系统是由引风机、烟道、闸门和烟囱等组成。其任务是排出炉膛燃料燃烧后所产生的烟气。离心风机深沟球轴承的装配方式：一、压入法1、当内圈与轴颈配合较紧、外圈与壳体孔配合较松时，应先将离心风机轴承装在轴上；反之，应压入壳体孔内（即先装配合紧处）2、当内圈与轴颈配合、外圈与壳体孔配合都是过盈配合时，应先将离心风机轴承同时装在轴和壳体上。3、压入时需要套筒。

排烟分区内任一点与近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。排烟口应设在储烟仓内，当走道、室内空间净高不大于3m的区域，其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上在建筑物内部采用挡烟设施分隔，能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其他部分蔓延的局部空间。排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后，由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，直接影响排烟通畅。

蚌埠机械排烟系统-华达|节能环保(图)由合肥华达工业设备工程公司提供。合肥华达工业设备工程公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥华达——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口，联系人：龚经理。