

云南腾翔鑫 镀锌螺旋风管 西双版纳镀锌螺旋风管

产品名称	云南腾翔鑫 镀锌螺旋风管 西双版纳镀锌螺旋风管
公司名称	云南腾翔鑫通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市呈贡区拓翔路206号
联系电话	18788558059 18788558059

产品详情

当不锈钢螺旋风管的风道与除尘设备、加热设备等衔接前，应该按照设计的实际需求选择适合的配套设备。不锈钢螺旋风管通风管道装置时，进、出风口宜在风道预制时开出洞口，如需在装置终端的风道上现开风口，其接口处应紧密。

抽油烟的通风管道安装

安装抽油烟机的通风管道，在进行设计的时候，要以国家的标准为准，并一定要有生产厂家的合格证书以及检验证书，通常通风管尺寸在2000*450左右，镀锌螺旋风管定制，是比较大的通风管道了。

腾翔鑫是一家从事通风工程的设计，生产，销售，安装-一体化的企业，主要生产镀锌铁皮风管，不锈钢油烟管道，镀锌螺旋风管价格，消声器，静压箱，异性管件，及配套加工的生产企业，好效率、好效果的满足用户的个性化需求。

旋流管风管与除尘设备、加热设备连接前，应在设备结束后按理论制图停止预制安装。

螺旋风管通风管道安装时，风管预制时，西双版纳镀锌螺旋风管，进风口和出风口均应有开口。如果需要设备末端的风管上开孔，则接头应紧固。

输送冷凝水或大含水率气体时，螺旋风管水平管道应设置坡度，并在低点与排水管连接。安装时风管底部不应有纵向接缝，底部接缝处应停止密封处理。

腾翔鑫是一家从事通风工程的设计，生产，销售，安装-一体化的企业，主要生产镀锌铁皮风管，不锈钢油烟管道，消声器，静压箱，异性管件，及配套加工的生产企业，好效率、好效果的满足用户的个性化需求。

插接式连接

插接式连接主要用于矩形或圆形风管连接，先制作连接管然后插入两侧风管再用自攻螺钉或拉柳钉将及紧密固定.

插条式连接

插条式连接于矩形风管连接将不同形式的插条插入风管两端，然后压实。

软管式连接。

软管式连接主要用于螺旋风管与部件（如散流器静压箱侧送风口等）的相连安装时，软臂两端套在连接管外，然后用软卡把软管箍紧.

公司是一家从事通风工程的设计，生产，销售，安装-一体化的企业，主要生产镀锌铁皮风管，不锈钢油烟管道，消声器，镀锌螺旋风管加工，静压箱，异性管件，及配套加工的生产企业，好效率、好效果的满足用户的个性化需求。

云南腾翔鑫(图)-镀锌螺旋风管价格-西双版纳镀锌螺旋风管由云南腾翔鑫通风设备有限公司提供。云南腾翔鑫(图)-镀锌螺旋风管价格-西双版纳镀锌螺旋风管是云南腾翔鑫通风设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：熊总。