

交流电机控制 重力通 泉州交流电机

产品名称	交流电机控制 重力通 泉州交流电机
公司名称	厦门重力通机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市杏林杏北二路296号
联系电话	13950018192 13950018192

产品详情

厦门重力通机电设备有限公司主要承接维修和保养国内、外大中型交流、直流、高压、防爆电机等，为福建企业的大中型电机送往外省维修和保养缩短了距离和时间，交流电机控制，公司检测设备齐全，严格执行检测标准是维修产品品质的可靠保障。我们的服务宗旨：急客户之所急，想客户之所想（急件24小时昼夜修理）为客户提供完善、快捷的服务。我们的经营理念是：以质量求生存，以效率求发展，以服务为中心。

电刷的安装：电刷装入刷握内要保证能够上下自由移动，电刷侧面与刷握内壁的间隙应在0.1-0.3毫米之间，以免电刷夹在刷握中因应间隙过大而产生摆动。刷握下端边缘距集电环（滑环）表面的距离应保证在2-3毫米范围内，其距离过小，刷握易触伤换向刷；过大，电刷易颤动而导致损坏。

厦门重力通机电设备有限公司取得防爆电机安装、修理资格证书，承接国内、外大中型交流、直流、高低压电机，以及各类旋转传动类设备如水泵、比例控制泵、真空泵、空压机头、减速机（箱）、离心机、离心风机、罗茨风机等的维修和保养。承接现场振动检测，动平衡校正；现场机电设备安装调试、维护、修理、施工；橡塑类开炼机辊筒表面、轴承位修复，液压缸修复，以及各类芯轴修复。提供FAG轴承，动、静密封，电机配件等机电产品。

电刷的压力：施于电刷上的弹簧压力应尽可能均一，尤其是并联使用的电刷，不然将导致各电刷负荷的不均。不同电机，其弹簧压力亦不相同。圆周速度较高的电机，其电刷压力也应适当增大，但压力过大将增加电刷的磨损。电刷压力可参照电刷技术性能表中的数据进行调整。

厦门重力通机电设备有限公司取得防爆电机安装、修理资格证书，泉州交流电机，承接国内、外大中型交流、直流、高低压电机，以及各类旋转传动类设备如水泵、比例控制泵、真空泵、空压机头、减速机（箱）、离心机、离心风机、罗茨风机等的维修和保养。承接现场振动检测，动平衡校正；现场机电设备安装调试、维护、修理、施工；橡塑类开炼机辊筒表面、轴承位修复，液压缸修复，交流电机维修，以及各类芯轴修复。提供FAG轴承，动、静密封，厦门重力通，电机配件等机电产品。

处理方法（1）绕组受潮引起接地的应先进行烘干，当冷却到60——70 左右时，浇上绝缘漆后再烘干。（2）绕组端部绝缘损坏时，在接地处重新进行绝缘处理，涂漆，再烘干。（3）绕组接地点在槽内时，应重绕绕组或更换部分绕组元件。后应用不同的兆欧表进行测量，满足技术要求即可。

交流电机控制-重力通(在线咨询)-泉州交流电机由厦门重力通机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门重力通机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为各种动力设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!