

南通汽车更换机油机器 中山格卡斯服务周到

产品名称	南通汽车更换机油机器 中山格卡斯服务周到
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

产品详情

设备在换油过程不要大力摇晃设备机身，否则会影响等量精度。采用传统的手工换油方法虽然操作方便，耗时少，但换油不，只能放掉三分之二的旧油液。在使用结束后关闭设备电源。在使用过程中软管应远离汽车转动部件和发热部分，如风扇、散热器等。注意事项更换时中应对不同的档位进行切换，视情况而定，每次换档约停留一分钟左右。由于采用了的电子计量系统，通过液晶显示可以随意控制换油量。使用极为简便。在短时间内达到对自动变速箱油的完全更换。操作时只需选择多用双防泄漏快速接头把换油机与自动变速箱进行简单连接就可以进行清洗和换油。

自动挡车型因其自动化程度高，驾驶操作简单，车不容易熄火等优点，成为越来越多城市消费者的。但开自动挡车的人都知道，自动变速箱也需要润滑油的保护，自动变速箱油的使用不当会造成自动变速箱发生故障。

自动变速箱有80%以上的故障是由于自动变速箱油变质而引起的。在自动变速箱的保养中，变速器油液的选用、检查、更换是的内容，做好自动变速箱油的日常维护保养，可以有效地延长其使用寿命

很多车主在自动变速箱油变质时才进行检查和更换，这样对自动变速箱损伤很大，并可能导致更换整个自动变速箱。自动变速箱油的更换周期应该遵照车辆使用手册的规定，汽车更换机油机器，如果手册中未标明换油周期，则按每2年或行驶2万公里的里程进行更换。

需要连接更换车辆的蓄电池就可以进行外接电源的接通。为了保证更换质量，设备内的新油应比汽车变速箱总油量多2-3L。维护在设备使用过程中，请勿在设备附近吸烟。不再需要220V的交流电。大大的降低了危险系数，况且更加的节能。只需要连接更换车辆的蓄电池就可以进行外接电源的接通。更换原理就是利用的电机转动的油泵给管路施加压力，将变速箱内部旧的油液用新油的压力挤压出来，完成变速

箱油的更换，这样可以将变速箱内部液力变矩器的油液也可以全部的更换掉，这是用重力换油法做不到的。

南通汽车更换机油机器-中山格卡斯服务周到由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中山市格卡斯自动化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为洗车工具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!