

合成纤维耐高温过滤棉

产品名称	合成纤维耐高温过滤棉
公司名称	广州市恺泰空气净化设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区太和镇石湖村第七工业区
联系电话	86-02028915611 18924195549

产品详情

合成纤维耐高温过滤棉特性:

- 1) 采用芳纶合成纤维以非织物迭合制成，风阻小，透气性好，耐化学性强，性能稳定。
- 2) 日本进口合成纤维耐高温过滤棉220 高温下长期使用不老化，尺寸稳定性极佳。250 左右的热收缩率仅为1%，短时间暴露于300 高温中不收缩、脆化、软化或者融熔，370 以上开始分解，400 左右开始碳化;
- 3) 可用于制作高温板式、折叠式过滤器，高温过滤袋。
- 4) 阻燃性能佳，不自燃，不助燃，有自熄性，火烧不溶滴，产生少量烟雾，自然碳化。

合成纤维耐高温过滤棉用途：

广泛用于化工厂、火电厂、碳黑厂、水泥厂、石灰厂、炼焦厂、冶炼厂、沥青厂、喷漆厂以及电弧炉、油锅炉、焚化炉的高烟道和热空气过滤，既能有效除尘，又能过滤高温烘房中产生的焦油、煤烟、灰尘等颗粒。

技术参数：

型号	厚度 (mm)	测试风速 (m/s)	平均计重效率 (EN779)	初阻力 (pa)	容尘量 (g/m ²)	标准尺寸(m)	耐温度
KT-1008 (10)	10	1.5	80	20	1850	1.6m*20m	
KT-1008 (20)	20	1.5	90	35	2100	500*500	

注:可根据需要定制不同规格.

过滤纸：<http://www.ktfilters.com>