

湿帘

产品名称	湿帘
公司名称	广州市恺泰空气净化设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区太和镇石湖村第七工业区
联系电话	86-02028915611 18924195549

产品详情

别名水帘、降温蜂窝过滤纸，为特种纸制蜂窝结构材料，采用特殊纤维材料和多种化学材料，经由多重加工粘合成型的高蒸发效率和高防腐性能的波纹纤维叠合物。

湿帘性能：

- 1) 波纹为45 × 45度交错对置。采用新一代高分子材料与空间交联技术；
- 2) 高度吸水性、高耐水、抗霉变、使用寿命长、持久耐用；
- 3) 蒸发降温效率高、蒸发面比表面大，降温效果达80%以上；
- 4) 不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。达到国内同行性能指标。
- 5) 自然吸水高度60--70mm/5分钟，200mm/小时，完全达到国际同行业标准；
- 6) 不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，
- 7) 绿色、安全、节能、环保、经济适用。
- 8) 强度高、不变形

9) 适合正、负压装置

湿帘应用场合： 1) 通风降温；工业领域：纺织、制衣、玻璃、橡胶、印刷、玩具、电子、食品加工、洗衣房等较高温的地方。

2)

民用领域：网吧、超市、食堂、候车室及娱乐场所等。农业领域：大型养殖场、温室、大棚及畜牧场。

3) 湿度调节: 纺织工厂、商业及民用建筑等的空气湿度调节。

4) 工业设备：作为冷热交换器、挡水板等用于多种设备制造。

5) 家禽和畜牧业：养鸡场、养猪场、养牛场、畜禽养殖等

6) 温室和园艺业：蔬菜储藏、种子房、花艺种植、草菇种植场等

7) 工业降温：工厂降温通风、工业加湿、娱乐场所、预冷器、空气处理机组等

湿帘技术参数：

型号	高度 (毫米)	宽度 (毫米)	厚度 (毫米)	波纹高度(毫 米)	波纹角度1	波纹角度2	
KT-1010 (7)	1500、1800、200 0	300、600、900	100、150、200、3 00	7	45	45	我们 造
KT-1010 (5)	200-2000	300-1000	50、100	5	45	45	

过滤纸：<http://www.ktfilters.com>