

HRYXJ - F2型消防用红外热像仪

产品名称	HRYXJ - F2型消防用红外热像仪
公司名称	济宁龙腾机械有限公司商务二部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市唐口工业园58号
联系电话	0537-7797425 15562282728

产品详情

HRYXJ - F2型消防用红外热像仪

符合IP67，适合火场各种环境

独特消防色标，目标更突出

大尺寸LCD，观察舒适，清晰

具备测温功能

无线传输

性能参数

项目 F2

探测器性能 探测器类型 非制冷焦平面微热量型

像素 160 × 120

图像性能 视场角 41° × 31°

热灵敏度	0.08	,在30	时
	帧频	50Hz	
	聚焦	固定焦距	
有效检测距离	50m		
波长范围	8 ~ 14微米		
启动时间	输出热像	20s@30	
图像显示	液晶显示屏	26万色 , 3.5" TFT LCD , 320x240	
测量	测温范围	N/A	
测量模式	N/A		
	调色板	消防色标	
测温校正	N/A		
电源系统	电池类型	镍氢电池 (NIMH) , 可充电	
电池工作时间	连续使用时间	2.5小时	
充放电循环次数	1000次以上		
充电类型	智能充电器		
环境参数	长时间工作温度	-15	+50
	短时间工作温度	+50	+260
	存储温度	-40	+70
	防护等级	IP67 (1米浸泡)	
	阻燃等级	UL94-V0	
跌落	高度1.8m		

物理特性	重量	1.3Kg
	尺寸	190mmx128mmx273mm
无线发射(可选)	传输距离	100m